

## Facal Teleskopleiter Brikoplus S600

Hohe Bewegungsfreiheit mit maximaler Breitenarretierung



Art. Nr.: 617-OX

**ab 301,30 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Holmlänge:** 60 mm

**Holmbreite:** 24 mm

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Facal

**Teilbarkeit:** 4x


**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Teleskopleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**Als Stehleiter: Das automatische Bolzen-Gelenk erlaubt Hohe Bewegungsfreiheit mit maximaler Breitenarretierung**

- Vielseitig einsetzbare Aluminiumleiter für alle Anwendungen
- Sprossen-Holm-Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Auswechselbare, große Gummischuhe sorgen für absolute Standfestigkeit und maximale Sicherheit
- Automatisches Bolzengelenk aus Stahl und Gussaluminium
- Zuverlässig einrastende Sperrelemente aus Gussaluminium und rostfreiem Stahl
- Quadratische Sprossen 30x30 mm



|                   |      |           |      |           |      |      |
|-------------------|------|-----------|------|-----------|------|------|
| Sprossenzahl      | 4x3  | 2x3 + 2x4 | 4x4  | 2x4 + 2x5 | 4x5  | 4x6  |
| Arbeitshöhe A (m) | 4,00 | 4,80      | 5,20 | 5,80      | 6,40 | 7,00 |

|                                  |        |          |        |        |        |        |
|----------------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A1 (m)               | 2,65   | 2,95     | 3,25   | 3,55   | 3,85   | 4,15   |
| Leiterlänge L (m)                | 3,10   | 3,90     | 4,30   | 4,90   | 5,50   | 6,10   |
| Leiterhöhe als Stehleiter H1 (m) | 1,52   | 1,80     | 2,08   | 2,35   | 2,65   | 2,92   |
| Ausladung als Stehleiter (m)     | 0,86   | 1,10     | 1,28   | 1,43   | 1,68   | 2,10   |
| Untere Breite (m)                | 0,51   | 0,51     | 0,62   | 0,62   | 0,62   | 0,71   |
| Gewicht (kg)                     | 9,40   | 10,2     | 12     | 12,6   | 13,8   | 16,4   |
| Artikelnummer                    | BKPL/1 | BKPL/1,5 | BKPL/2 | BKPL/3 | BKPL/4 | BKPL/5 |