

Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x12 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402324

379,65 €
~~UVP 561,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

HYMER



Gewicht: 13.6 kg

Standhöhe: 2,60 m	Senkrechte Höhe: 3,30 m	Arbeitshöhe: 4,60 m
Leiterlänge: 3,44 m	Sprossen/Stufen: 2x12	Trittform: Sprossen
Hersteller: Hymer	Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium
Kategorie: Stehleiter	Begehrbarkeit: zweiseitig	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_street: Käferhofen	gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 88239
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu	gpsr_manufacturer_housenumber: 10
Gewicht: 13,6 kg	gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	Tragkraft: 150 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil


- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Technische Daten						
Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	60					
Länge (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. m)	0,34/0,51	0,34/0,54	0,34/0,57	0,34/0,6	0,34/0,66	0,34/0,72
Schrittlänge (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Artikelnummer	402310	402312	402314	402316	402320	402324