

## Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x6 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402312

**208,40 €**  
~~UVP 305,83 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**HYMER**

**Gewicht:** 6.1 kg

|                                                                                                      |                                                                                          |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,00 m                                                                             | <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,70 m                                                           | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m                    |
| <b>Leiterlänge:</b> 1,75 m                                                                           | <b>Sprossen/Stufen:</b> 2x6                                                              | <b>Trittform:</b> Sprossen                    |
| <b>Hersteller:</b> Hymer                                                                             | <b>Teilbarkeit:</b> 2x                                                                   | <b>Material:</b> Aluminium                    |
| <b>Kategorie:</b> Stehleiter                                                                         | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig                                                          | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 10      |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.hymer-alu.de/">https://www.hymer-alu.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Wangen im Allgäu                                          | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland |
| <b>Gewicht:</b> 6,1 kg                                                                               | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@hymer-alu.de">info@hymer-alu.de</a> | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 88239    |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Käferhofen                                                          | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG                       | <b>Tragkraft:</b> 150 kg                      |

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil


- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

## Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Technische Daten              |           |               |           |          |           |           |
|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Sprossenzahl                  | 2x5       | 2x6           | 2x7       | 2x8      | 2x10      | 2x12      |
| Holm (ca. mm)                 | 60        |               |           |          |           |           |
| Länge (ca. m)                 | 1,47      | 1,75          | 2,05      | 2,33     | 2,88      | 3,44      |
| Standhöhe (ca. m)             | 0,77      | 1,00          | 1,30      | 1,55     | 2,07      | 2,60      |
| Arbeitshöhe (ca. m)           | 2,77      | 3,00          | 3,30      | 3,55     | 4,07      | 4,60      |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 1,45      | 1,70          | 1,95      | 2,25     | 2,75      | 3,30      |
| Breite oben/unten (ca. m)     | 0,34/0,51 | 0,34/0,54     | 0,34/0,57 | 0,34/0,6 | 0,34/0,66 | 0,34/0,72 |
| Schrittlänge (ca. m)          | 0,95      | 1,15          | 1,25      | 1,45     | 1,85      | 2,05      |
| Gewicht (ca. kg)              | 5,1       | 6,1           | 7,3       | 8,4      | 10,9      | 13,6      |
| Artikelnummer                 | 402310    | <b>402312</b> | 402314    | 402316   | 402320    | 402324    |