

Hymer Stufenstehleiter eloxiert 2x6 Stufen

Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb

Art. Nr.: Y402412

220,60 €

~~UVP 323,68 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



HYMER

Gewicht: 6.7 kg

Senkrechte Höhe: 1,38 m

Standhöhe: 0,88 m

Arbeitshöhe: 2,88 m

Leiterlänge: 1,53 m

Sprossen/Stufen: 6

Trittform: Stufen

Hersteller: Hymer

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_housenumb: 10

gpsr_manufacturer_name:
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_city: Wangen im Allgäu

gpsr_manufacturer_postalcode: 88239
gpsr_manufacturer_email: info@hymer-alu.de

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.hymer-alu.de/>

gpsr_manufacturer_street:
Käferhofen

Gewicht: 6,7 kg

Tragkraft: 150 kg

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Kompakte und leichte Ausführung
- Eloxierte Holme verhindern schmutzige Hände durch Aluminiumabrieb
- Nach EN 131, TRBS-konform

10
YEAR
GUARANTEE



Technische Daten

Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8
Holm (ca. mm)	55					
Länge (ca. m)	0,78	1,03	1,28	1,53	1,79	2,02
Standhöhe (ca. m)	0,19	0,42	0,65	0,88	1,12	1,34
Arbeitshöhe (ca. m)	2,19	2,42	2,65	2,88	3,12	3,34
Senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	0,70	0,90	1,15	1,38	1,61	1,84
Breite oben/unten (ca. m)	0,34/0,41	0,34/0,44	0,34/0,46	0,34/0,49	0,34/0,51	0,34/0,54
Schrittlänge (ca. m)	0,75	0,90	1,10	1,30	1,50	1,65
Gewicht (ca. kg)	3,6	4,5	5,5	6,7	8	8,8
Artikelnummer	402406	402408	402410	402412	402414	402416