







Hymer Stufenstehleiter mit 71mm Holmprofil 2x4 Stufen

Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss

Art. Nr.: Y802408

172,75 €

UVP 261,07 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



Gewicht: 5.6 kg

Standhöhe: 0,45 m Arbeitshöhe: 2.45 m Senkrechte Höhe: 0,95 m Leiterlänge: 1,04 m Sprossen/Stufen: 4 Hersteller: Hymer Material: Aluminium Trittform: Stufen Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: zweiseitig Gewicht: 5,6 kg

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig

- Größe 2x3 und 2x4 Stufen BG Bau gefördert
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform











Stufenzahl	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2×10	2x12	
Holm (mm)	71									
Länge (m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04	





PER SANGE

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Standhöhe (m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31
Arbeitshöhe (m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31
Senkrechte Gesamthöhe (m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80
Breite oben/unten (mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650
Schrittlänge (m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50
Gewicht (kg)	4,6	5,6	6,8	8,2	9,4	10,5	12,2	13,8	16,5
Artikelnummer	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424