

# Krause Corda Mehrzweckleiter mit Treppenfunktion 3x7 Sprossen

Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter

Art. Nr.: KY33376

★★★★★ (9)

**209,25 €**

~~UVP 282,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

★ Top Preis Leistung



**Gewicht:** 10 kg

**Senkrechte Höhe:** 3,97 m

**Sprossen/Stufen:** 7

**Teilbarkeit:** 3x

**Eigengewicht:** 10 kg

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Alsfeld

**Material:** Aluminium

**Standhöhe:** 3,10 m

**Trittform:** Sprossen

**Kategorie:** Vielzweckleiter

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@krause-systems.de](mailto:info@krause-systems.de)

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
[https:// www.krause-systems.de/](https://www.krause-systems.de/)

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
3

**Arbeitshöhe:** 5,11 m

**Hersteller:** Krause

**Begehbarkeit:** zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_street:** A  
Kreuzweg

**gpsr\_manufacturer\_postalco:**  
36304



**gpsr\_manufacturer\_name:**  
KRAUSE-Werk GmbH & Co, KG

Dreiteilige vielseitig verwendbare Aluminium-Vielzweckleiter. Einsetzbar als Anlege-, Steh- und Schiebeleiter.

- Rundum profilierte Sprossen
- Stahl-Führungsprofile ermöglichen das komfortable Ausschieben der Leiter
- Quertraverse für sicheren Stand

- Auch auf Treppen und Absätzen einsetzbar
- Rutschhemmende Fußstopfen
- Selbstsichernde Einrasthaken gegen ungewolltes Auseinandergleiten bei Anwendung und Transport
- Bis 150 kg belastbar



| Stufenanzahl                            | 3 x 6          | 3 x 7          | 3 x 8          | 3 x 9          | 3 x 10         |                                                                                       |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe<br>Anlegeleiter (ca. m)     | 4,57           | 5,11           | 5,38           | 6,19           | 7,01           |   |
| Standhöhe<br>Anlegeleiter (ca. m)       | 2,60           | 3,10           | 3,40           | 4,20           | 5,00           |                                                                                       |
| Leiterlänge<br>Anlegeleiter (ca. m)     | 3,65           | 4,20           | 4,50           | 5,30           | 6,20           |                                                                                       |
| Senkrechte Höhe<br>Anlegeleiter (ca. m) | 3,44           | 3,97           | 4,76           | 5,00           | 5,80           |                                                                                       |
| Arbeitshöhe Stehleiter<br>(ca. m)       | 3,20           | 3,75           | 4,00           | 4,60           | 5,10           |                                                                                       |
| Standhöhe Stehleiter<br>(ca. m)         | 1,20           | 1,75           | 2,00           | 2,55           | 3,10           |  |
| Leiterlänge Stehleiter<br>(ca. m)       | 2,50           | 3,10           | 3,40           | 3,90           | 4,50           |                                                                                       |
| Senkrechte Höhe<br>Stehleiter (ca. m)   | 2,45           | 2,95           | 3,20           | 3,75           | 4,30           |                                                                                       |
| Gewicht (kg)                            | 9,0            | 10,0           | 12,0           | 13,5           | 16,0           |                                                                                       |
| Grundfläche (ca. m)                     | 0,44 x<br>0,72 | 0,51 x<br>0,77 | 0,58 x<br>0,80 | 0,65 x<br>0,88 | 0,73 x<br>1,00 |                                                                                       |
| Transport-Länge (m)                     | 1,68           | 2,00           | 2,25           | 2,55           | 2,80           |                                                                                       |
| Transport-Breite (m)                    | 0,45           | 0,46           | 0,46           | 0,46           | 0,48           |                                                                                       |
| Transport-Tiefe (m)                     | 0,17           | 0,17           | 0,17           | 0,17           | 0,17           |                                                                                       |
| Artikelnummer                           | 033369         | <b>033376</b>  | 033383         | 033390         | 033406         |                                                                                       |