

## MUNK Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar 2x12 Stufen

Arbeitshöhe bis 4,80m

Art. Nr.: G40224

★★★★★ (3 Bewertungen)

**483,40 €**

~~UVP 793,73 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**MUNK**  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Gewicht:** 18.5 kg

**Standhöhe:** 2,30 m

**Arbeitshöhe:** 4,30 m

**Sprossen/Stufen:** 12

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



ergo-pad® Griffzone  
ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



### Günzburger Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Rutschsichere Nivello-Leiterschuhe
- Ergo-Pad Griffzone mit Klemmschutzmechanismus
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Stufenabstand: 235 mm, für bequemen Auf- und Abstieg
- Holmabmessungen: 73x25 mm



### ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

### Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



|                              |       |       |       |       |       |       |       |       |              |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)        | 2,25  | 2,50  | 2,75  | 3,00  | 3,25  | 3,50  | 3,75  | 4,00  | 4,50         | 5,00  |
| Gesamthöhe H in (m)          | 0,69  | 0,93  | 1,16  | 1,40  | 1,63  | 1,87  | 2,10  | 2,34  | 2,79         | 3,26  |
| Untere Außenbreite (m)       | 0,44  | 0,46  | 0,49  | 0,52  | 0,55  | 0,58  | 0,61  | 0,64  | 0,70         | 0,76  |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2x3   | 2x4   | 2x5   | 2x6   | 2x7   | 2x8   | 2x9   | 2x10  | 2x12         | 2x14  |
| Gewicht (ca. kg)             | 5,0   | 6,5   | 8,0   | 9,0   | 10,5  | 12,0  | 13,5  | 15,5  | 18,5         | 22,5  |
| ergo-pad                     | 40206 | 40208 | 40210 | 40212 | 40214 | 40216 | 40218 | 40220 | <b>40224</b> | 40228 |
| Gewicht (ca. kg)             | 5,2   | 7,0   | 8,8   | 10,1  | 11,9  | 13,8  | 15,6  | 18,0  | 21,8         | 26,8  |
| clip-step R13                | 41636 | 41637 | 41638 | 41639 | 41640 | 41641 | 41642 | 41643 | 41645        | 41647 |
| Gewicht (ca. kg)             | 5,3   | 7,1   | 8,9   | 10,2  | 12,1  | 13,9  | 15,8  | 18,2  | 22,1         | 27,1  |
| clip-step                    | 41603 | 41604 | 41605 | 41606 | 41607 | 41608 | 41609 | 41610 | 41612        | 41614 |
| Gewicht (ca. kg)             | 5,8   | 7,7   | 9,6   | 11,1  | 13,2  | 15,2  | 17,4  | 20,0  | 24,4         | 29,9  |
| clip-step relax              | 42206 | 42208 | 42210 | 42212 | 42214 | 42216 | 42218 | 42220 | 42224        | 42228 |