

## MUNK Stufen- Stehleiter treppengängig beidseitig begehbar 2x8 Stufen

Arbeitshöhe bis 3,80m

Art. Nr.: G42716

★★★★★ (eine Bewertung)

**579,80 €**

~~UVP 952,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 17.9 kg

**Standhöhe:** 1,80 m

**Arbeitshöhe:** 3,80 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig



**nivello® - Leiterschuhe**  
4-fach größere Auflagefläche

### Treppengängige Stufen-Stehleiter, beidseitig begehbar.

- aus Aluminium
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Vier Holmverlängerungen mit solider Schiebeführung, stufenlos per ergonomischem Sterngriff verstellbar

- Außenliegender Verstellmechanismus / Sterngriff für sicheres Begehen der Leiter ohne Stolperfalle
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Optional mit Trittauflagen clip-step und clip-step R13 ausrüstbar
- Stufenabstand: 235 mm
- Maximale Belastung: 150 kg
- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze (u.a. 4-fach-Bördelung)
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



|                                                    |       |       |       |              |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                              | 3,20  | 3,40  | 3,60  | 3,80         |
| Gesamthöhe H in (m)                                | 1,14  | 1,38  | 1,61  | 1,85         |
| Stufenanzahl inkl. Plattform                       | 2 x 5 | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8        |
| Schrittlänge                                       | 1,03  | 1,20  | 1,37  | 1,54         |
| Schrittlänge max. ausgefahren                      | 1,39  | 1,46  | 1,73  | 1,91         |
| Untere Außenbreite, Aufstiegsteil ausgefahren (mm) | 616   | 644   | 673   | 702          |
| Untere Außenbreite, Leiter eingefahren (mm)        | 580   | 610   | 640   | 670          |
| Untere Außenbreite, Stützteil ausgefahren (mm)     | 670   | 710   | 730   | 760          |
| Verstellbereich am Stützteil max. (mm)             | 800   |       |       |              |
| Gewicht (ca. kg)                                   | 13,6  | 15,0  | 16,5  | 17,9         |
| Artikel-Nr.                                        | 42710 | 42712 | 42714 | <b>42716</b> |