

## MUNK Stufenstehleiter ML 2x5 Stufen

Handlich, ergonomisch, sicher



Art. Nr.: G11235

**170,30 €**

~~UVP 279,65 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 9 kg

|                            |                              |                                  |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,75 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,70 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5 Stufen |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Munk      | <b>Teilbarkeit:</b> 2x           |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Stehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig  |

Handlich, schlank und mit ergonomisch geformten Leiterholmen, bestens geeignet für den täglichen Einsatz.

80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen und rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund. Dauerhafte, fest verschraubte Stufen-Holmverbindungen.


Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten.

Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise.

Stufenabstand 235 mm, Leiterneigung 20°.

- Leicht und handlich in der Anwendung
- Ergonomisch geformter Leiterholm für ein leichtes Handling
- Zeitloses und schlichtes Design
- Schlanke Ausführung für eine platzsparende Lagerung
- Gewichtersparnis gegenüber Standard-Industrieleitern
- Rutschsichere, geriffelte Kunststoff-Leiterfüße zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- Belastbar bis 150 kg

- Fertigung nach DIN EN 131
- GS-geprüft



|                       |       |       |              |       |       |
|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,25  | 2,50  | 2,70         | 2,95  | 3,15  |
| Stufenzahl            | 2x3   | 2x4   | 2x5          | 2x6   | 2x7   |
| Gesamthöhe H (m)      | 0,69  | 0,93  | 1,16         | 1,39  | 1,63  |
| Untere Breite (m)     | 0,43  | 0,46  | 0,49         | 0,52  | 0,55  |
| Schrittlänge (m)      | 0,66  | 0,83  | 1,00         | 1,17  | 1,34  |
| Holmhöhe (mm)         | 50    | 50    | 50           | 50    | 50    |
| Gewicht (kg)          | 4,5   | 6,0   | 9,0          | 10,5  | 12,5  |
| Art.-Nr.              | 11233 | 11234 | <b>11235</b> | 11236 | 11237 |