

## Dolle Bodentreppe clickFIX® bis 274cm Raumhöhe mit U-Wert 0,49 Standardmaße

Clevere Bodentreppe und Raumsparwunder


Art. Nr.: 3018-OX

★★★★★ (3)

**ab 538,07 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**DOLLE**



|                                                                                              |                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>U-Wert:</b> 0,49W/m²·K                                                                    | <b>Lichte Raumhöhe:</b> 274 cm                           | <b>Deckelstärke:</b> 76 mm                    |
| <b>Ausladung:</b> 1,18 m                                                                     | <b>Hersteller:</b> Dolle Treppen                         | <b>Kategorie:</b> Bodentreppen                |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen                    | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@dolle.de |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Gebr. DOLLE GmbH                                              | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rockwinkeler Landstraße | <b>Tragkraft:</b> 150 kg                      |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.dolle.de/">https://www.dolle.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28325               | <b>gpsr_manufacturer_housenu:</b> 117         |

Die Allround-Bodentreppe wurde im Detail weiter verbessert. Neu sind die noch leichtere Montage mit einem patentierten Knickhebel, breitere Stufen im Leiternteil sowie ein erhöhter Kasten (24 cm).

### Neuer Knickhebel, höherer Lukenkasten, tiefere Stufen

Der Lukenkasten bietet mit 24 cm Höhe jetzt bessere Möglichkeiten für den Einbau in stärker gedämmten Decken. So lässt sich die verbesserte DOLLE clickFIX® beispielsweise auch in abgehängte Decken einbauen. Für mehr Komfort und Sicherheit wurden zudem tiefere Stufen eingebaut. Mit 8,3 cm Stufentiefe bieten sie eine vergrößerte Auftrittsfläche.

Der patentierte Knickhebel ist eine weitere Neuerung. Er erlaubt die Montage ohne Werkzeug. Der Hebel wird lediglich auf die Bolzenplatte aufgesteckt, herumgedreht und kann sich danach nicht wieder lösen. Mit den Einstellschrauben an der Bolzenplatte lässt sich das Leiternteil um bis zu 4 cm in der Höhe verstellen. So kann beispielsweise auch ein nicht ganz gerade gekürztes Leiternteil in der Höhe bequem und einfach ausgeglichen werden. TIPP: Der Hebel sollte einmal im Jahr geölt werden, um eine langfristige Funktion zu erhalten.

### **Optimal dämmen und Energie sparen**

Bodentreppen bilden den Übergang vom Wohnraum zum Dachboden. Neben einfachem Einbau und Sicherheit kommt es zusätzlich darauf an, den Energieverlust durch das Entweichen von warmer Luft aus dem Wohnbereich zu verhindern. Die patentierte Bodentreppe DOLLE clickFIX® erfüllt alle Anforderungen in einem System: Dank Modulbauweise ist die Montage kinderleicht und mit einem bauteilgeprüften U-Wert von 0,49 W/m<sup>2</sup>·K besitzt sie hervorragende Dämmeigenschaften.

### **Einfacher Einbau für Profis und Hobby-Heimwerker**

clickFIX® lässt sich dank geringem Eigengewicht und patentierter Montagetechnik mit click-Modulen auch von einer Einzelperson leicht einbauen: Lukenkasten ausrichten, verschrauben, Lukendeckel und Leiternteil einhängen und an die Raumhöhe anpassen, fertig. Die mitgelieferte TwinAktiv-Folie als Deckenanschlussband sorgt zusammen mit der bauseitigen Isolierung der Baufuge für einen luftdichten, wärmegeprägten Anschluss der Bodentreppe an die Deckenkonstruktion. Zwei umlaufende Dichtungen sowie die zusätzlichen Eckdichtungen im Lukenkasten der DOLLE clickFIX® helfen, die Gefahr der Bildung von Kondenswasser zu vermeiden, und schützen wirksam gegen eine mögliche Schimmelbildung.

### **CPL-Beschichtung für lang anhaltenden Schutz**

Der 76 mm starke Deckel der DOLLE clickFIX® hält ebenfalls Wärme effizient im Wohnraum und ist zudem CPL-beschichtet. Mit diesem besonders robusten Schichtstoff ist der Lukendeckel deutlich abrieb-, kratz- und stoßfester als andere Oberflächen. Das Geheimnis liegt in der obersten Schicht, die aus Melaminharz besteht. Diese hält leichten Kratzern ebenso wie normalen Verschmutzungen stand. Sie ist lösungsmittel- und hitzebeständig, wischfest und pflegeleicht. Der weiße Lukendeckel bleibt somit auch lange weiß, denn Verunreinigungen lassen sich problemlos entfernen. Zudem sind CPL-Oberflächen farb- und lichtecht und dunkeln deswegen nicht nach. So passt sich der Lukendeckel nicht nur dezent in die Zimmerdecke ein, sondern bleibt auch lange in makellosem Zustand.

- Bester Dämmwert: bauteilgeprüfter U-Wert 0,49 W/m<sup>2</sup>·K
- Deckelstärke: 76 mm
- Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast
- Einfacher und schneller

- Einbau Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Lieferumfang ...
  - Abdeckleisten aus Kunststoff
  - Fußkappen
  - Bedienstab
  - Deckenanschlussband
  - TwinAktiv-Folie
  - Zwei umlaufende Dichtungen
  - Zusätzliche Eckdichtungen

#### Hinweis

Die zweiteilige clickFix Bodentreppe ist vom Austausch ausgeschlossen, da es sich hier um eine Sondermaße handelt!





Bodentreppe CLICKFIX® | Standardmaße (Deckenöffnung) | 4-/3-teilig

|                        |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1 Öffnungslänge (cm)   | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 130 | 140 | 140 |
| 2 Öffnungsbreite (cm)  | 60  | 70  | 60  | 70  | 60  | 70  | 60  | 70  |
| 3 Lichte Raumhöhe (cm) | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |

|                            |          |          |          |          |          |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>4</b> Ausladung (cm)    | 118      | 118      | 118      | 118      | 118      | 118      | 118      | 118      |
| max. Ausklappmaß (cm)      | 120      | 120      | 151      | 151      | 151      | 151      | 151      | 151      |
| U-Wert                     | 0,49     | 0,49     | 0,49     | 0,49     | 0,49     | 0,49     | 0,49     | 0,49     |
| Anzahl Stufen              | 12       | 12       | 12       | 12       | 12       | 12       | 12       | 12       |
| Ausführung Leiter          | 4-teilig | 4-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig | 3-teilig |
| Länge Kastenaußenmaß (cm)  | 107,5    | 107,5    | 117,5    | 117,5    | 127,5    | 127,5    | 137,5    | 137,5    |
| Breite Kastenaußenmaß (cm) | 57,6     | 67,6     | 57,6     | 67,6     | 57,6     | 67,6     | 57,6     | 67,6     |
| Höhe Kastenaußenmaß (cm)   | 24       | 24,0     | 24,0     | 24,0     | 24,0     | 24,0     | 24,0     | 24,0     |
| Traglast (kg)              | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      | 150      |
| Eigengewicht (kg)          | 31,3     | 33,1     | 32,5     | 34,0     | 33,3     | 35,0     | 34,1     | 37,0     |
| Artikel-Nr.                | 0307916  | 0307917  | 0307926  | 0307927  | 0307936  | 0307937  | 0307946  | 0307947  |

Getestet bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

| Bodentreppe CLICKFIX®   Standardmaße (Deckenöffnung)   2-teilig |          |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| <b>1</b> Öffnungslänge (cm)                                     | 120      | 120      | 130      | 140      |
| <b>2</b> Öffnungsbreite (cm)                                    | 60       | 70       | 70       | 70       |
| <b>3</b> Lichte Raumhöhe (cm)                                   | 274      | 274      | 274      | 274      |
| <b>4</b> Ausladung (cm)                                         | 130      | 130      | 130      | 130      |
| U-Wert                                                          | 0,49     | 0,49     | 0,49     | 0,49     |
| Anzahl Stufen                                                   | 10       | 10       | 10       | 10       |
| Ausführung Leiter                                               | 2-teilig | 2-teilig | 2-teilig | 2-teilig |
| Länge Kastenaußenmaß (cm)                                       | 117,5    | 117,5    | 127,5    | 137,5    |
| Breite Kastenaußenmaß (cm)                                      | 57,6     | 67,6     | 67,6     | 67,6     |
| Höhe Kastenaußenmaß (cm)                                        | 24,0     | 24,0     | 24,0     | 24,0     |
| Traglast (kg)                                                   | 150      | 150      | 150      | 150      |
| Eigengewicht (kg)                                               | 28,5     | 30,0     | 31,0     | 33,0     |
| Artikel-Nr.                                                     | 0307626  | 0307627  | 0307628  | 0307629  |

- [DOLLE clickFIX® 2-teilig](#)
- [DOLLE clickFIX® 3-teilig](#)
- [DOLLE clickFIX® 3-teilig, Handlauf](#)
- [DOLLE clickFIX® 4-teilig, Handlauf](#)
- [DOLLE clickFIX® 2-teilig, Ausklappmaß und Ausladung](#)
- [DOLLE clickFIX® 3-teilig, Ausklappmaß und Ausladung](#)
- [DOLLE clickFIX® 4-teilig, Ausklappmaß und Ausladung](#)