

## Dolle Bodentreppe clickFIX® vario 90x70cm Aluminium-Scherentreppe 239-266cm Raumhöhe mit U-Wert 0,49

**DOLLE**

Art. Nr.: DT0330001

★★★★★ (5 Bewertungen)

**858,41 €**

~~UVP 1.019,83 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 42.6 kg

|                                                                                              |                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Geschosshöhe:</b> 239 - 266 cm                                                            | <b>Breite Deckenöffnung:</b> 60 cm                       | <b>U-Wert:</b> 0,49W/m²·K                     |
| <b>Stufenmaterial:</b> Aluminium                                                             | <b>Sprossen/Stufen:</b> 9                                | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 117     |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@dolle.de">info@dolle.de</a>             | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen                    | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.dolle.de/">https://www.dolle.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rockwinkeler Landstraße | <b>Länge Deckenöffnung:</b> 90 cm             |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28325                                                   | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Gebr. DOLLE GmbH          |                                               |

**Die neue Bodentreppe DOLLE clickFIX® vario bietet ein Höchstmaß an Variabilität. Ihre Scherentreppe aus Aluminium ist in 6 Längen erhältlich. Beim Lukenkasten kann aus 6 Standardmaßen ausgewählt werden.**

Zusätzlich zu den Standardmaßen sind darüber hinaus individuelle Sondermaße möglich. Die 11 cm tiefen und geriffelten Komfortstufen bieten sicheren und bequemen Auftritt. Die Scherentreppe lässt sich leicht ausziehen und zusammenschieben. Als Teil der DOLLE clickFIX®-Familie erfüllt DOLLE clickFIX® vario alle Anforderungen an Sicherheit und Komfort, größtmögliche Wärmedämmung sowie leichten und schnellen Einbau.

## Vielfalt bei Stufenzahl und Kastenmaßen

Die DOLLE clickFIX® vario hat eine Scherentreppe aus Aluminium-Profilen, die mit 9, 10, 11, 12, 13 oder 14 Stufen bestellt werden kann. Maximal erreicht sie mit 14 Stufen eine lichte Raumhöhe von 415 cm. In Kombination mit den 6 Standardkastenmaßen sowie individuellen Sondermaßen ergibt sich daraus eine Vielzahl möglicher Modellvarianten. Damit lässt sich clickFIX® vario für nahezu jede Einbausituation individuell konfigurieren. Der 76 mm starke Deckel der DOLLE clickFIX® vario hält Wärme effizient im Wohnraum und ist zudem CPL-beschichtet. Mit diesem besonders robusten Schichtstoff ist der Lukendeckel deutlich abrieb-, kratz- und stoßfester als andere Oberflächen. DOLLE clickFIX® vario besitzt mit einem bauteilgeprüften U-Wert von 0,49 W/m<sup>2</sup>·K, geprüft durch das ift Rosenheim.

Leichter Einbau dank clickFIX®-Technologie

Der patentierte Knickhebel im Lukenkasten aller DOLLE clickFIX®-Modelle erlaubt die Montage ohne Werkzeug und überzeugt durch eine hervorragende Justierbarkeit zwischen Hebel und Bolzenplatte. Der Hebel wird lediglich auf die Bolzenplatte aufgesteckt, herumgedreht und kann sich danach nicht wieder lösen. Der Lukenkasten bietet mit 24 cm Höhe die Möglichkeit für den Einbau in stärker gedämmte oder abgehängte Decken.

Optimale Dämmung und Luftdichtigkeit

Der Lukenkasten bietet mit 24 cm Höhe die Möglichkeit für den Einbau in stärker gedämmte oder abgehängte Decken. Die patentierte Bodentreppen-Linie DOLLE clickFIX® ist für den Übergang vom warmen Wohnraum zum kühleren Dachboden optimal gedämmt und leicht im Einbau. Alle Modelle sind mit einem Deckenanschlussband aus Twin-Aktiv Folie ausgestattet. Dieses verhindert den Energieverlust, der durch das Entweichen von warmer Luft über die Einbaufuge aus dem Wohnbereich entsteht. Die umlaufenden Doppeldichtungen sowie Eckdichtungen im Lukenkasten verringern die Gefahr der Bildung von Kondenswasser deutlich und schützen wirksam gegen eine mögliche Schimmelbildung.

- Bester Dämmwert: bauteilgeprüfter U-Wert 0,49 W/m<sup>2</sup>·K
- Deckelstärke: 76 mm
- Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast
- Einfacher und schneller Einbau
- Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207
- Auch mit Flachdachausstieg erhältlich


- **Lieferumfang ...**

- Abdeckleisten aus Kunststoff
- Fußkappen

- Bedienstab
- Deckenanschlussband
- TwinAktiv-Folie
- Zwei umlaufende Dichtungen
- Zusätzliche Eckdichtungen



DIN EN  
14975





Bodentreppe clickFIX® vario | Standardmaße (Deckenöffnung)

|                              |      |    |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>1</b> Öffnungslänge (cm)  | 90   | 90 | 110 | 110 | 120 | 120 | 130 | 140 |
| <b>2</b> Öffnungsbreite (cm) | 60   | 70 | 60  | 70  | 60  | 70  | 70  | 70  |
| U-Wert (W/m <sup>2</sup> ·K) | 0,49 |    |     |     |     |     |     |     |

|                                  |                         |                |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Länge<br>Kastenaußenmaß<br>(cm)  | 87,5                    | 87,5           | 107,5   | 107,5   | 117,5   | 117,5   | 127,5   | 137,5   |
| Breite<br>Kastenaußenmaß<br>(cm) | 57,6                    | 67,6           | 57,6    | 67,6    | 57,6    | 67,6    | 67,6    | 67,6    |
| Höhe<br>Kastenaußenmaß<br>(cm)   | 24,0                    |                |         |         |         |         |         |         |
| Traglast (kg)                    | 150                     |                |         |         |         |         |         |         |
| Anzahl Stufen                    | 9                       |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 239 - 266               |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>4</b> Ausladung (cm)          | siehe Maßblätter unten! |                |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                      | 0330000                 | <b>0330001</b> | 0330002 | 0330008 | 0330014 | 0330020 | 0330026 | 0330032 |
| Anzahl Stufen                    | 10                      |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 266 - 295               |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>4</b> Ausladung (cm)          | siehe Maßblätter unten! |                |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                      | -                       | -              | 0330003 | 0330009 | 0330015 | 0330021 | 0330027 | 0330033 |
| Anzahl Stufen                    | 11                      |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 293 - 325               |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>4</b> Ausladung (cm)          | siehe Maßblätter unten! |                |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                      | -                       | -              | 0330004 | 0330010 | 0330016 | 0330022 | 0330028 | 0330034 |
| Anzahl Stufen                    | 12                      |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 320 - 355               |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>4</b> Ausladung (cm)          | siehe Maßblätter unten! |                |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                      | -                       | -              | 0330005 | 0330011 | 0330017 | 0330023 | 0330029 | 0330035 |
| Anzahl Stufen                    | 13                      |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 347 - 386               |                |         |         |         |         |         |         |
| <b>4</b> Ausladung (cm)          | siehe Maßblätter unten! |                |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                      | -                       | -              | 0330006 | 0330012 | 0330018 | 0330024 | 0330030 | 0330036 |

|                                  |                         |   |         |         |         |         |         |         |
|----------------------------------|-------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Anzahl Stufen                    | 14                      |   |         |         |         |         |         |         |
| <b>3</b> Lichte<br>Raumhöhe (cm) | 386 - 415               |   |         |         |         |         |         |         |
| <b>4</b> Ausladung (cm)          | siehe Maßblätter unten! |   |         |         |         |         |         |         |
| Artikel-Nr.                      | -                       | - | 0330007 | 0330013 | 0330019 | 0330024 | 0330031 | 0330037 |

Getestet bauteilgeprüfter U-Wert durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz, produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

- [Dolle Bodentreppe clickFIX® vario \(90x60 / 90x70cm\)](#)
- [Dolle Bodentreppe clickFIX® vario \(110x60 / 110x70 / 120x60 / 120x70 / 130x70 / 140x70\)](#)