

Minka Bodentreppe Type 1 Passiv Plus brandhemmend U-Wert 0,19 W/m²K Deckenöffnung 110x70cm mit ISO- OD Raumhöhe bis 265cm

Passivhaus-Abschluss in EI2 60

Art. Nr.: M211100

1.181,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 84 kg



Breite Deckenöffnung: 70 cm	Typ: Type 1 Passiv Plus	Lichte Raumhöhe: 265 cm
U-Wert: 0,19 W/m ² ·K	Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppen
Tragkraft: 150 kg	Länge Deckenöffnung: 110 cm	gpsr_manufacturer_posta 8642
gpsr_manufacturer_country: Österreich	gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitings GmbH	gpsr_manufacturer_email office@minka.at
gpsr_manufacturer_housenumber: 6	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.minka.at/	gpsr_manufacturer_street Flurgasse
gpsr_manufacturer_city: St. Lorenzen im Mürtal		

Brandhemmende Bodentreppe "Type 1 Passiv Plus" als Passivhaus-Abschluss.

Die passivhausgeeignete Dachbodentreppe Type 1 Passiv Plus von Minka überzeugt mit ihrer exzellenten Isolationskraft. Sie weist einen top U-Wert von 0,33 W/m²K ohne Oberdeckel und von 0,19 W/m²K mit ISO-Oberdeckel sowie eine Luftdichtheit der Klasse 4 auf. Zusätzlich ist die Type 1 Passiv Plus brandhemmend EI260, geprüft nach ÖNORM EN1363 und EN1634. Somit erreicht sie nachweislich eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 60 Minuten.

Flexibles Design.

Die Type 1 Passiv Plus ist für Deckenöffnungen mit den Maßen 110×70 cm, 120×70 cm, 130×70 cm und 140×70 cm geeignet. Je nach Größe kann sie bis zu einer Raumhöhe von 300 cm zum Einsatz kommen. Optional gibt es die Treppe mit einem unterteilten Mittelteil, wodurch kein Ausklappraum erforderlich ist. Bis auf den gelben Sicherheitshandlauf ist die komplette Dachbodentreppe in einem schlichten Weiß gehalten.

Nachhaltige Nutzung.

Das Metall der Type 1 Passiv Plus Bodentreppe ist mit einer Pulverbeschichtung oberflächenveredelt. Damit ist das Material äußerst verschleißarm und widerstandsfähig. Dank der stabilen Stufen, der Position der letzten Stufe im Futterkasten und des inkludierten Stahl-Handlaufes ermöglicht die Type 1 Passiv Plus Bodentreppe einen angenehmen und sicheren Auf- und Abstieg.

- Passivhausgeeignete Dachbodentreppe
- Hochisolierte Passivhaus-Bodentreppe aus Österreich
- Brandhemmend EI²60 geprüft nach EN1363 und EN1634
- Luftdichtheitsklasse 4
- U-Wert: 0,33 W/m²K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,19 W/m²K
- Erhältlich in vier verschiedenen Größen: 110×70, 120×70, 130×70 und 140×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 3000 mm
- 105 mm starker Unterdeckel
- Leiter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen mit Rillen ermöglichen sicheren Aufstieg ohne Rutschgefahr
- 18 mm starker Futterkasten aus MDF-Platten
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- max. Belastbarkeit: 150 kg





Brandhemmend E1₂30 geprüft nach

ÖNORM EN1363, EN1634, B3860

Technische Daten

(A) Deckenöffnung (cm)	110 x 70			120 x 70			130 x 70			140 x 70	
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	265		290	270		295	270		295	270	
(C) Ausklappmaß (cm)	60			50			40			30	
Futterkastenmaß (cm)	109 x 69 x 45,5			119 x 69 x 45,5			129 x 69 x 45,5			139 x 69 x 4	
U-Wert, berechnet (W/m ² K)	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19	0,33	0,33	0,19
ISO-Oberdeckel	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja	nein	nein	ja
Deckelstärke (mm)	105	192	105	105	192	105	105	192	105	105	192

Artikel-Nr.	21110	21110O	21110M	21111	21111O	21111M	21113	21113O	21113M	21115	21115
-------------	-------	---------------	--------	-------	--------	--------	-------	--------	--------	-------	-------



- [Zertifikat Brandschutz](#)
- [Zertifikat U-Wert](#)
- [Zertifikat U-Wert mit Deckel](#)