

Minka Bodentreppe Type 18 Small brandhemmend 120x70cm Deckenöffnung U-Wert 1,3 W/m²K bis 240cm Raumhöhe

EL 30 Abschluss mit Scherentreppe ohne Ausklappraum

Art. Nr.: M21875

2.593,95 €


~~UVP 3.619,98 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 21 -25 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 65 kg



U-Wert: 1,3 W/m ² ·K	Breite Deckenöffnung: 70 cm	Typ: Type 18 Small
Lichte Raumhöhe: 240 cm	Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppen
Länge Deckenöffnung: 120 cm	Tragkraft: 150 kg	gpsr_manufacturer_city: Lorenzen im Müürztal
gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	gpsr_manufacturer_postalcode: 8642	gpsr_manufacturer_stree: Flurgasse
gpsr_manufacturer_housenumber: 6	gpsr_manufacturer_country: Österreich	gpsr_manufacturer_home: https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitings GmbH		

Brandhemmende Scherentreppe "Type 18 Small" ohne Ausklappraum (ab 120cm).

Die Dachbodentreppe Type 18 Small überzeugt mit ihrem starken Stahlscherenpaket in Kombination mit einem brandhemmenden Abschluss. Mit dieser Treppe erreichen Sie eine Feuerwiderstandsdauer von mindestens 30 Minuten, geprüft nach EN 1363 und EN 1634.

Flexibles Design.

Bei der Bodentreppe Type 18 Small können Sie zwischen vier verschiedenen Größen wählen, die für folgende Rohbaumaße passen: 90×70 cm, 120×70 cm, 130×70 cm und 140×70 cm. Ab einer Lukenlänge von 120 cm ist bei dieser Treppe kein Ausklappraum erforderlich, was aus baulichen Gründen oft sehr vorteilhaft ist. Je nach den Maßen der Deckenöffnung lässt sich außerdem auch die Länge der Treppe variieren. So können Sie eine Raumhöhe bis maximal 240, 265, 290, 315, 340 oder 365 cm erklimmen.


Bitte beachten Sie, dass die Lukenverkleidung aus MDF-Platten bei dieser Treppe nicht im Lieferumfang enthalten ist. Diese können Sie separat kaufen – optional auch inklusive Oberdeckel, wenn Sie den U-Wert der Treppe optimieren wollen.

Nachhaltige Nutzung.

Mit ihren pulverbeschichteten Stahlscheren ist die Bodentreppe Type 18 Small nicht nur optisch schön, sondern auch äußerst stabil. Somit ist sie eine sichere und zuverlässige Wahl für Ihr Bauvorhaben.

- Brandhemmend EI 30 geprüft nach NORM EN 1363, EN 1634, 83860
- 65 mm starker Isolationsdeckel
- Kein Ausklappraum erforderlich (ab Lukenlänge 120 cm)
- Versenkte Scharniere
- Stahlscherenpaket
- ISO-Oberdeckelset (optional) mit Lukenverkleidung 153 cm hoch





Brandhemmend EI 30 geprüft nach

NORM EN 1363, EN 1634, 83860

Technische Daten								
(B) Lichte Raumhöhe (cm)	240				265			
(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70	90 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70
(C) Ausklappmaß (cm)	30	0			30	0		
Futterkastenmaß (cm)	89 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69	89 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69
Schwenkraum OD manuell (cm)	116				116			
Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m ² K, getestet)								
Artikel-Nr.	21871	21875	21880	21885	21872	21876	21881	21886
Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m ² K, getestet)								
Artikel-Nr.	218710	21875 O	218800	218850	218720	218760	218810	218860

Technische Daten

(B) Lichte Raumhöhe (cm)	290				315			340			3
(A) Deckenöffnung (cm)	90 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70	120 x 70	130 x 70	140 x 70	1
(C) Ausklappmaß (cm)	30	0			0			0			0
Futterkastenmaß (cm)	89 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69	119 x 69	129 x 69	139 x 69	1
Schwenkraum OD manuell (cm)	116				116			116			1

Ohne ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,3 (W/m²K, getestet)

Artikel-Nr.	21873	21877	21882	21887	21878	21883	21888	21879	21884	21889	2
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---

Mit ISO-Oberdeckel - U-Wert 1,1 (W/m²K, getestet)

Artikel-Nr.	218730	218770	218820	218870	218780	218830	218880	218790	218840	218890	2
-------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---



- [Zertifikat Brandschutz](#)