

Minka Dachbodentreppe Euro Trend Profi mit Stahlzarge und Schnellmontagesystem

Art. Nr.: 4150-OX

517,80 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



U-Wert: 0,43 W/m²K	Deckelstärke: 87 mm	Typ: Euro Trend Profi
Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppe	gpsr_manufacturer_home: https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_postalcode: 8642	gpsr_manufacturer_country: Österreich	gpsr_manufacturer_email: office@minka.at
gpsr_manufacturer_city: St. Lorenzen im Mürztal	gpsr_manufacturer_street: Flurgasse	Tragkraft: 150 kg
gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitungen GmbH	gpsr_manufacturer_housenumber: 6	

Die Holzbodentreppe Euro Trend Profi ist eines der hochisolierten Modelle von Minka. Dank des 87 mm starken Unterdeckels erreicht sie einen U-Wert von 0,439 W/m²K. Mit dem passenden Oberdeckel lässt sich dieser Wert sogar auf 0,2 W/m²K senken, was einer ausgezeichneten Isolationsleistung entspricht.

Flexibles Design.

Minka bietet die Euro Trend Profi in fünf verschiedenen Größen an. Der Futterkasten lässt sich ganz einfach in Deckenöffnungen mit den Maßen 110×70, 120×60, 120×70, 130×70 oder 140×70 cm einsetzen. Die maximale Raumhöhe bei dieser Bodentreppe beträgt 280 cm.

Der Futterkasten und der Deckel der Euro Trend Profi sind beidseitig weiß. So ergibt sich mit der weißen Stahlzarge ein schöner Abschluss an der Decke. Die Treppe selbst besteht aus naturbelassenem Fichtenholz, welches nicht nur stabil ist, sondern auch schön aussieht.

Nachhaltige Nutzung.

Da die Dachbodentreppe Euro Trend Profi über ein Schnellmontagesystem verfügt, ist sie sehr einfach in der Deckenöffnung einzusetzen. Die hochwertigen und verschleißarmen Bauteile sorgen für eine lange Lebensdauer der Treppe und für eine hervorragende Wärmeisolation. Dadurch sparen Sie mit der Euro Trend Profi nicht nur Heiz- und Kühlkosten, sondern tun auch etwas Gutes für die Umwelt.

- Hochisolierte Holzbodentreppe mit Stahlzarge und Schnellmontagesystem
- Fugenlose Rundumdichtung sorgt für gute Isolation
- Unterdeckel mit einer Stärke von 87 mm
- U-Wert: 0,439 W/m²K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,2 W/m²K
- Erhältlich in fünf verschiedenen Größen: 110×70, 120×60, 120×70, 130×70 und 140×70 cm
- Maximale Raumhöhe: 2800 mm
- Luftdichtheitsklasse 4
- Futterkasten aus MDF-Platten mit Stahlzarge
- Einfacher Einbau dank Schnellmontagesystem
- Leiter aus massivem europäischem Fichtenholz
- 27 mm starke Stufen
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- max. Belastung: 150 kg



Technische Daten					
Rohbaumaß in cm (L x B)	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
Lukenkasten in cm (L x B x H)	109 x 69 x 38	119 x 59 x 38	119 x 69 x 38	129 x 69 x 38	139 x 69 x 38
max. Raumhöhe in cm	270	280			
Ausklappraum in cm	65	55	55	45	35
Grundmaß in cm	120	120	120	120	125

Schwenkraum Oberdeckel nach hinten in cm	*	166	166	176	186
Gewicht in kg	38	38	42	42	42
Artikelnummer	10612	10613	10614	10616	10618

*bei dieser Größe ist kein Oberdeckel möglich



- [Zertifikat U-Wert](#)
- [Zertifikat U-Wert mit Oberdeckel](#)