

Minka Dachbodentreppe Type 15 Exklusiv Brandhemmend mit Leiter aus Stahl Deckenöffnung 140x70cm Raumhöhe 275cm

Art. Nr.: M21335

926,15 €

~~UVP 1.326,85 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Lichte Raumhöhe: 275 cm	U-Wert: 1,3 W/m²K	Deckelstärke: 65 mm
Breite Deckenöffnung: 70 cm	Länge Deckenöffnung: 140 cm	Tragkraft: 150 kg
Typ: Type 1 Passiv Plus	Hersteller: Minka	Kategorie: Bodentreppe
gpsr_manufacturer_postalcode: 8642	gpsr_manufacturer_street: Flurgasse	gpsr_manufacturer_housenu: 6
gpsr_manufacturer_email: office@minka.at	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.minka.at/	gpsr_manufacturer_name: M
gpsr_manufacturer_city: St. Lorenzen im Mürtal	gpsr_manufacturer_country: Österreich	gpsr_manufacturer_name: Holz- und Metallverarbeitungs G

Die Metalltreppe Type 15 Exklusiv überzeugt mit ihrer hohen Stabilität und ihrer brandhemmenden Wirkung. Sie lässt sich nach der EN 1363 und EN 1634 in die Feuerwiderstandsklasse EI230 einordnen und hält die Ausbreitung eines Brands somit mindestens 30 Minuten lang auf. Mit dem 38 cm hohen Futterkasten ist die Type 15 Exklusiv perfekt für starke Decken geeignet.

Flexibles Design

Die Dachbodentreppe Type 15 Exklusiv ist in fünf verschiedenen Größen erhältlich. Sie ist für Deckenöffnungen mit den Maßen 110×70, 120×60, 120×70, 130×70 und 140×70 cm geeignet. Bei den Größen 130×70 cm und 140×70 cm können Sie auch die Höhe der Treppe selbst bestimmen. Sie können zwischen einer maximalen Raumhöhe von 275 und 300 cm entscheiden.

Nachhaltige Nutzung

Die Metallwangen und -stufen der Type 15 Exklusiv sind mit einer weißen Pulverbeschichtung überzogen, die nicht nur elegant aussieht, sondern auch vor Abnutzungen des Materials schützt. Der Sicherheitshandlauf aus Stahl und die leicht gerillten Stufen ermöglichen Ihnen stets einen sicheren und angenehmen Aufstieg in Ihren Speicher.

- Brandhemmend EI₂30 geprüft nach EN 1363 und EN 1634
- Drei Dichtungen
- 18 mm starker Futterkasten aus MDF-Platten
- Leiter aus pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen mit Rillen ermöglichen sicheren Aufstieg ohne Rutschgefahr
- Inklusive Sicherheitshandlauf aus pulverbeschichtetem Stahl
- Inklusive Treppenschuhen aus Kunststoff
- Maximale Belastbarkeit: 150 kg
- Brandhemmende Metalltreppe mit 38 cm hohem Futterkasten
- U-Wert: 1,3 W/m²K
- U-Wert mit ISO-Oberdeckel: 0,7 W/m²K
- Deckelstärke: 65 mm



Technische Daten							
Rohbaumaß in cm (L x B)	110 x 70	120 x 60	120 x 70	130 x 70	130 x 70	140 x 70	140 x 70
Lukenkasten in cm (L x B x H)	109 x 69 x 38	119 x 59 x 38	119 x 69 x 38	129 x 69 x 38	129 x 69 x 38	139 x 69 x 38	139 x 69 x 38
max. Raumhöhe in cm	263	275	275	275	300**	275	300**
Ausklappraum in cm	50	50	50	40	50	30	40
Grundmaß in cm	110	120	120	120	125	120	125
Schwenkraum Oberdeckel in cm (nach hinten / zur Seite)	152 / 105	* / 95	152 / 105	152 / 105	152 / 105	152 / 105	152 / 105

Artikelnummer	21330	21331	21332	21333	21334	21335	21336
---------------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------	-------

*bei dieser Größe ist kein Öffnen des Oberdeckels nach hinten möglich

**bei Raumhöhe 300 cm ist keine Treppenverlängerung möglich

Technisches
Datenblatt



- [Zertifikat Brandschutz](#)
- [Zertifikat U-Wert](#)