Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Minka Junior Stahlscherentreppe für kleinste Öffnungen Raumhöhe 310cm

Art. Nr.: M22304

1.343,10 € ~~UVP 1.777,86 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 41 kg

Lichte Raumhöhe: 310 cm	**Breite Deckenöffnung:** 60 cm	**Typ:** Bodentreppe
Hersteller: Minka	**Material:** pulverbeschichtetes Stahl	**Kategorie:** Stahlscherentreppe
Länge Deckenöffnung: 80 cm	**Eigengewicht:** 41 kg	**gpsr_manufacturer_postalcod** 8642
gpsr_manufacturer_city: St. Lorenzen im Mürztal	**gpsr_manufacturer_housenumber:** 6	**gpsr_manufacturer_homepage** https://www.minka.at/
gpsr_manufacturer_street: Flurgasse	**gpsr_manufacturer_email:** office@minka.at	**gpsr_manufacturer_country:** Österreich
gpsr_manufacturer_name: Minka Holz- und Metallverarbeitungs GmbH		

Die Stahlscherentreppe Junior ist die ideale Lösung für kleinste Öffnungen. Sie besticht durch ihre sehr leichte Bedienung und das mühelose Auseinanderziehen der Leiter. Die Treppenstufen und Scheren bestehen aus robustem, pulverbeschichtetem Stahl, was der Treppe eine lange Lebensdauer und hohe Stabilität verleiht. Für zusätzliche Sicherheit sind die Stufen mit leichten Noppen versehen, die ein Wegrutschen effektiv verhindern. Im Lieferumfang enthalten ist ein Stirnbrett, jedoch ohne Lukenverkleidung und Deckel.

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Die Scherentreppe Junior ist zudem für verschiedene Raumhöhen erhältlich: 235 cm, 260 cm, 285 cm und 310 cm. Für die ersten drei Höhen muss das Rohbaumaß 75 x 60 cm betragen, während bei einer Höhe von 310 cm ein Rohbaumaß von 80 x 60 cm erforderlich ist. Diese Flexibilität macht die Junior-Treppe zur perfekten Wahl für unterschiedlich hohe Räume und bietet eine platzsparende und funktionale Lösung für kleine Öffnungen.

- Stahlscherentreppe für kleinste Öffnungen
- Treppenstufen und Scheren aus pulverbeschichtetem Stahl
- Stufen mit leichten Noppen verhindern Rutschgefahr
- Lieferung inklusive Stirnbrett, aber ohne Lukenverkleidung und Deckel
- Vier Raumhöhen möglich: 235, 260, 285 und 310 cm
- Je nach Raumhöhe Rohbaumaß von 75-80 x 60 cm erforderlich
- Sehr leichte Bedienung
- Einfaches Auseinanderziehen der Leiter

Technische Daten				
Rohbaumaß (LxB, cm)	75x60	75x60	75x60	80x60
max. Raumhöhe (cm)	235	260	285	310
Ausklappraum (cm)	16	25	34	38
Grundmaß (cm)	91	100	109	118
Gewicht (kg)	35	37	39	41
Artikelnummer	22301	22302	22303	**22304**

Technisches Datenblatt