

## Zarges Dachleiter 15 Sprossen alu natur

Sichere Leichtmetall-Dachleitern

Art. Nr.: Z41237

★★★★★ (8 Bewertungen)

**205,10 €**

~~UVP 388,42 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 6.8 kg

|                                                     |                                                                                                     |                                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Leiterlänge:</b> 4,20 m                          | <b>Sprossen/Stufen:</b> 15                                                                          | <b>Hersteller:</b> Zarges                        |
| <b>Trittform:</b> Stufen                            | <b>Material:</b> Aluminium                                                                          | <b>Kategorie:</b> Dachleiter                     |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Zargesstraße    | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>82362                                                       | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br>zarges@zarges.de | <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Weilheim                                                          | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>Zarges GmbH    |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>7          | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.zarges.com/">https://www.zarges.com/</a> |                                                  |

### Sichere Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenordnung

- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Sprosse aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit
- Außermittige Sprossenordnung
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge
- Belastung max. 150 kg
- Äußere Breite: 340 mm
- Der Dachneigung entsprechend kann die Flach- oder Steilseite der Sprossen als Trittfläche benutzt werden

- Leichtmetall-Dachleitern erhältlich in den Farben: Aluminium natur / Ziegelrot / Braun / Anthrazitgrau / Kupferbraun
- **Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei**

|                  |           |              |            |       |                |           |              |            |       |                |              |              |
|------------------|-----------|--------------|------------|-------|----------------|-----------|--------------|------------|-------|----------------|--------------|--------------|
| Leiterlänge (m)  | 2,00      | 2,00         | 2,00       | 2,00  | 2,00           | 2,80      | 2,80         | 2,80       | 2,80  | 2,80           | 4,20         | 4,20         |
| Leiterbreite (m) | 340       | 340          | 340        | 340   | 340            | 340       | 340          | 340        | 340   | 340            | 340          | 340          |
| Farbe            | alu natur | kupfer braun | ziegel rot | braun | anthrazit grau | alu natur | kupfer braun | ziegel rot | braun | anthrazit grau | alu natur    | kupfer braun |
| Sprossenanzahl   | 7         | 7            | 7          | 7     | 7              | 10        | 10           | 10         | 10    | 10             | 15           | 15           |
| Holmhöhe (mm)    | 110       | 110          | 110        | 110   | 110            | 110       | 110          | 110        | 110   | 110            | 110          | 110          |
| Gewicht (kg)     | 2,4       | 2,4          | 2,4        | 2,4   | 2,4            | 4,0       | 4,0          | 4,0        | 4,0   | 4,0            | 5,9          | 5,9          |
| Bestell-Nr.      | 40395     | 40397        | 41391      | 41392 | 41395          | 40396     | 40398        | 41393      | 41394 | 41396          | <b>41237</b> | 40399        |