

Dolle Flachdachausstieg mit Bodentreppe clickFIX® 3-teilig 120x70cm mit U-Wert 0,49 Konstruktionshöhe 27,5-52,5cm

Einfach aufs Dach steigen

Art. Nr.: DT0301131

1.865,62 €

~~UVP 2.238,39 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 71.6 kg

DOLLE



Breite Deckenöffnung: 70 cm	Ausladung: 1,18 m	U-Wert: 0,49W/m²·K
Deckelstärke: 76 mm	Holzart: Kiefer	Lichte Raumhöhe: 274 cm
Hersteller: Dolle Treppen	Kategorie: Flachdachausstiege	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.dolle.de/
gpsr_manufacturer_city: Bremen	gpsr_manufacturer_postalcode: 28325	gpsr_manufacturer_street: Rockwinkeler Landstraße
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 117	gpsr_manufacturer_name: Gebr. DOLLE GmbH
Tragkraft: 150 kg	gpsr_manufacturer_email: info@dolle.de	Länge Deckenöffnung: 120 cm

Der neue DOLLE Flachdachausstieg bietet den optimalen Weg nach oben. Er ist leicht zu bedienen, einzubauen und hat eine integrierte Belüftung sowie Schneeschutz.

Ob zu Wartungsarbeiten, zum urbanen Stadtgarten oder einfach um den Frisbee vom Dach zu holen – der neue DOLLE Flachdachausstieg erlaubt den einfachen Zugang zum Dach. Dabei vereint er alles, was für eine langlebige Nutzung nötig ist:

- Bequemer Aufstieg über eine Bodentreppe
- Zusätzliche Stufen im Rahmen
- Integrierte Belüftung, verhindert Bildung von Kondenswasser und Schimmel
- Snow-Guard-Schneeschutz verhindert Eindringen von Laub und Schnee
- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern im Deckel
- Deckel mit Gefälle - Wasser kann sich nicht darauf sammeln

Eigenschaften

Der Flachdachdeckel mit einer Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech besteht innen aus weiß beschichteter Multiplexplatte. Umlaufend im Deckel befindet sich der Snow-Guard-Schneeschutz. Er hält Laub oder Schnee draußen, lässt aber Luft durch. Das gewährleistet eine gute Belüftung des gesamten Flachdachausstieges. Dadurch wird auch die Bildung von Schimmel und Kondenswasser gemindert.

Ein beidseitiges Doppelriegelschloss, das für die Aufnahme von Profilzylindern vorgerichtet ist, schafft weitere Sicherheit. Es kann beispielsweise bequem mit dem eigenen Hausschüssel abgeschlossen werden.

Das Öffnen und Schließen des Deckels funktioniert dabei durch die beiden Gasdruckfedern sehr leicht und sogar einhändig. Für einen bequemen Zugang sind in den Zwischenrahmen aus weiß lackierter Kiefer standardmäßig bereits Zusatzstufen aus Aluminium eingebaut. Sie erleichtern den Auf- und Abstieg. Auf dem Deckel kann sich kein Wasser sammeln. Durch ein leichtes Gefälle von 1 cm /Meter läuft Regen jederzeit ab.

Aluminiumprofile und Kunststoffpuffer am oberen Rahmen bieten weiteren Schutz

EINBAU

Der einfache Einbau ohne Kran gelingt dank modularer Bauweise in drei Schritten:

1. Montage der Bodentreppe
2. Montage Rahmen
3. Befestigung Deckel

Zunächst wird die Bodentreppe normal eingebaut. Dann folgt der Flachdachausstieg. Er ist modular aufgebaut und je nach Höhe werden ein oder mehrere Zwischenrahmen auf den Lukenkasten der Bodentreppe aufgesetzt. Die Rahmen werden mittel einem mitgelieferten H-Profil aufeinander gesetzt, verklebt und mit Klammern verschraubt. Die Bauteile sind so leicht, dass sie auch von einer Person alleine bewegt und montiert werden können. Den Abschluss bildet der Deckel.


- Bequemer Aufstieg
- Integrierte Belüftung

- Snow-Guard-Schneeschutz
- Leichtes Öffnen und Schließen mit Gasdruckfedern
- Keine Wasseransammlungen
- Lieferumfang ...
 - Flachdachdeckel mit Abdeckung aus feuerverzinktem Stahlblech
 - Snow-Guard-Schneeschutz
 - Doppelriegelschloss
 - Zusatzstufe im Kasten

Hinweis

Die Konstruktionshöhe wird gemessen von Unterkante fertige Decke bis Oberkante fertiges Dach (z.B. Schüttung). Dachüberstand von mindestens 20 cm erforderlich!





bauteilgeprüfter U-Wert

durch das IFT Rosenheim, luftdicht nach DIN EN 12207 Klasse 4, FSC® zertifiziertes Holz,
produziert nach DIN EN 14975, TÜV SÜD geprüft

Flachdachausstieg mit Bodentreppe clickFIX® | Standardmaße (Deckenöffnung)

1 Deckenöffnung (cm)	120 x 60	120 x 70	130 x 70	140 x 70
2 Lichte Raumhöhe (cm)	318	318	318	318
3 Ausladung (cm)	118	118	118	118
Lichte Raumhöhe (cm)	274	274	274	274
U-Wert	0,49	0,49	0,49	0,49
Traglast (kg)	150	150	150	150
Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)	ohne / bis 27,4			
Konstruktionshöhe (cm)	bis 27,4			
Artikel-Nr.	DT0301101	DT0301102	DT0301103	DT0301104
Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)	1 / 72,5			
Konstruktionshöhe (cm)	27,4 - 52,5			
Artikel-Nr.	DT0301130	DT0301131	DT0301132	DT0301133
Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)	2 / 96,7			
Konstruktionshöhe (cm)	52,6 - 76,7			
Artikel-Nr.	DT0301134	DT0301135	DT0301137	DT0301138
Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)	3 / 120,8			
Konstruktionshöhe (cm)	76,8 - 100,8			
Artikel-Nr.	DT0301139	DT0301140	DT0301141	DT0301142
Anzahl Zwischenrahmen / Gesamthöhe (cm)	4 / 145			
Konstruktionshöhe (cm)	100,9 - 125			
Artikel-Nr.	DT0301143	DT0301144	DT0301145	DT0301146

- [DOLLE clickFIX® 3-teilig](#)
- [DOLLE clickFIX® 3-teilig, Handlauf](#)
- [DOLLE clickFIX® 3-teilig, Ausklappmaß und Ausladung](#)