

Dolle Mittelholmtreppe Basel 222-276cm Geschosshöhe Buche Multiplex UK Grau metallic inklusive Geländer

Moderne Mittelholmtreppe mit Raumsparstufen

Art. Nr.: DT0607711



Geländerausführung: Edelstahldraht	Treppenbreite: 63 cm	Holzart: Buche lackiert
Geschosshöhe: 222 - 276 cm	Hersteller: Gebr. DOLLE GmbH	Kategorie: Mittelholmtreppen
Tragkraft: 150 kg		

Diese preiswerte Nebentreppe fällt durch die Form der Raumsparstufen sowie ihr einseitiges Geländer mit mitlaufenden Edelstahldrähten ins Auge.

Die Mittelholmtreppe DOLLE Basel ist ein preisgünstiges Einstiegsmodell für alle, die eine einfache und flexible Lösung für eine raumsparende Treppe in hochwertiger Qualität suchen. Das Design der DOLLE Basel ist zurückhaltend, besticht aber im Detail: So sind die Geländerpfosten nur auf jeder zweiten Stufe angebracht, was der Treppe ein luftiges, fast transparentes Erscheinungsbild verleiht.

Auf der Unterkonstruktion aus pulverbeschichtetem Metall in der Farbe Mittelgrau-metallic sind die Raumsparstufen aus Multiplexholz mit Buchefurnier befestigt. Die Steigungshöhe und der Treppenverlauf können der individuellen Raumsituation variabel angepasst werden. Eine genaue Anpassung an die Geschosshöhe ist möglich.

Die DOLLE Basel kann gerade oder individuell gewandelt (maximal 1/4-gewandelt) aufgebaut werden. Gerade diese leichte Wendelung kann optisch einen besonders reizvollen Akzent

setzen.

Ein Geländer mit Metallpfosten mit Edelstahldrähten und Holzhandlauf ist inklusive. Es ist rechts oder links montierbar. Als ergänzende Zubehörkomponenten sind ein weiteres Steiggeländer und ein Brüstungsgeländer erhältlich.

- Treppenbreite inkl. Geländer 64 cm
- Mögliche Steigungshöhen von 18,5 bis 23,0 cm (Geschosshöhe durch Anzahl der Steigungen teilen)
- 11 Stufen einstellbar für Geschosshöhen von 222 - 276 cm, mit Zusatzstufen bis max. 345 cm
- Unterkonstruktion, Geländerpfosten: pulverbeschichtet mittelgrau metallic RAL 9006
- Stufen aus Multiplexholz mit Buchendeckfurnier und umleimter Kante, lackiert
- Geländer mit Holzhandlauf, Metallpfosten und Edelstahldraht
- Entspricht allen Anforderungen einer Nebentreppe

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

- Lieferumfang ...
 - Einseitiges Steiggeländer
 - Komplettes Montagematerial
 - Einbauanleitung

Mittelholmtreppe Basel mit 64 cm Treppen-/Stufenbreite, Geradelaufend oder ¼-gewandelt (je nach Aufbau)				
Geschosshöhe (cm)	222,0 - 276,0	240,5 - 299,0	258,0 - 315,0	277,5 - 345,0**
Anzahl Stufen	10 / 11	12 / 13	13 / 14	14 / 15
Ausladung (cm)	154	167	180	193
Steigungshöhe (pro Stufe*, cm)	18,5 - 22,5	18,5 - 22,5	18,5 - 22,5	18,5 - 22,5
Steigungen	12 / 13	13 / 14	14 / 15	15 / 16
Stufenstärke (mm)	40	40	40	40
Stufen Oberfläche	lackiert	lackiert	lackiert	lackiert
Traglast (kg)	150	150	150	150

Artikel-Nr.	Standardpaket	Standardpaket + 1 Stufe (1x 0607715)	Standardpaket + 2 Stufen (2x 0607715)	Standardpaket + 3 Stufen (3x 0607715)
-------------	---------------	---	--	--

*=Geschosshöhe durch Anzahl Steigungen teilen | **=max. 3 Stufen zusätzlich

Mittelholm-Systemtreppen im Überblick Gestaltungsfreiheit mit System						
Modell	Berlin	Basel	Hamburg	Dublin	Cork	Frankfurt
max. Gesamthöhe (cm)	315,0	345,0	322,0	337,5	337,5	301,0
Höhenverstellbare Elemente*	ja					
Einstellbare Steigungshöhe (cm)	18,5 - 22,5	18,5 - 23,0	18,5 - 21,5	18,5 - 22,5	18,5 - 22,5	18,5 - 21,5
Deckenöffnung bei geradem Treppenverlauf (ab cm)	70 x 140	70 x 140	80 x 204	70 x 162	79 x 179	80 x 167
Befestigung an Deckenlaibung und Fußboden	ja					
Zusätzliche Befestigung an Wandwinkel (¼- und ½-gewendelt)	nein		ja			
Geländer rechts/links montierbar (Inklusive/Aufpreis)	Aufpreis	Inklusive	Aufpreis	Inklusive	Inklusive	Aufpreis
Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)	64 / 64	64 / 64	75 / 75	61 / 65	71 / 75	65 / 65
Gesamtbreite ohne/mit einseitigem Geländer (cm)	64 / 64	64 / 64	85 / 85	71 / 75	71 / 75	-
Gesamtbreite mit Einzelstabgeländer (cm)	-	-	79 / 89	-	-	69 / 79
Anzahl der Stufen	10 - 13	11 - 14**	11 - 14	11 - 12	11 - 14**	11 - 13
Stufenmaße (LxT/T Raumparstufen, cm)	64 x 25 / 12	64 x 25 / 12	75 x 25	75 x 25	71 x 23	65 x 23
Stufenmaße (LxT/T Raumparstufen, cm)	64 x 25 / 12	64 x 25 / 12	85 x 25	75 x 25	71 x 23	75 x 23
Stärke der Stufen (cm)	4,0	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Stufen aus Buche Leimholz	ja	nein	ja			
Stufen aus Birke / Buche Multiplex lackiert	ja / nein	nein / ja	ja / nein	ja / nein	ja / nein	ja / nein
Stufen aus Eiche	ja	nein	ja	nein		ja

Unterkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 9006 (mittelgrau metallic)	ja				
Unterkonstruktion pulverbeschichtet in RAL 9010 (weiß)	ja	nein	ja	nein	ja

*=Zur Anpassung an die Geschosshöhe | **=Zusätzliche Stufen einbezogen |

***=Raumsparstufen

- [DOLLE Basel mit Brüstungsgeländer](#)
- [DOLLE Basel](#)