

## Dolle Aussentreppe Gardenspin 287-329cm Geschosshöhe 13 Stufen Metall gelocht Aussen-Ø185cm

Spindeltreppe für den Außenbereich

**DOLLE**

Art. Nr.: DT0409535

★★★★★ (2 Bewertungen)

**2.472,66 €**

~~UVP 3.047,59 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 270 kg

**Stufenmaterial:** Metall gelocht

**Durchmesser:** 185 cm

**Farbe Unterkonstruktion:** grau

**Geschosshöhe:** 287-329 cm

**Sprossen/Stufen:** 13

**Hersteller:** Dolle Treppen

**Kategorie:** Aussentreppe

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Rockwinkeler Landstraße

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@dolle.de](mailto:info@dolle.de)

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.dolle.de/>

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_housenu**  
117

**Tragkraft:** 150 kg

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 28325  
**gpsr\_manufacturer\_name:** G

DOLLE GmbH

**gpsr\_manufacturer\_city:**

Bremen

**Diese Nebentreppe erfüllt alle Ansprüche an Optik und Funktionalität für eine moderne Außentreppe. Die Stufen garantieren einen sicheren und komfortablen Weg ins Grüne.**

Vom Balkon in den Garten und das auf kleinstem Raum? Die DOLLE Gardenspin ist dafür die ideale Lösung! Sie eignet sich für alle Hausbesitzer, die für eine gerade Treppe ins Grüne zu wenig Platz haben. Auch als Nebenabgang von Emporen nach unten ist die DOLLE Gardenspin eine gute Wahl. Mit maximal fünf Zusatzstufen erreicht die DOLLE Gardenspin mit Stufen eine Geschosshöhe bis 399,5 cm. Das Geländer mit Rundstäben ist feuerverzinkt und schließt mit

gerundetem Kunststoffhandlauf ab. Gegen Aufpreis ist auf Wunsch auch ein Brüstungsgeländer bestellbar. Besondere Vorteile von TRIMAX® (optional) sind die Resistenz gegen Insekten- und Pilzbefall, die Langlebigkeit und die Umweltverträglichkeit.

- Platzsparend
- 3 Durchmesser: 125, 155 oder 185 cm
- Robustes und langlebiges Material
- Höhe bis zu 399,5 cm

#### Hinweis

Sicherer Stand nur mit Fundament! Als sichere Basis ist für die DOLLE Gardenspin ein Fundament zwingend notwendig. Planen Sie das Fundament mindestens mit den Abmessungen 40 cm × 40 cm × 120 cm (L × B × T). Diese Angaben entsprechen normalen Bodenverhältnissen bei gewachsenem Erdreich.

Baurechtliche Kategorie: Nicht notwendige Treppe

|                                         |                       |         |         |             |         |         |             |         |                |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|----------------|
| Geschosshöhen (cm)                      | 246-282               |         |         | 266,5-305,5 |         |         | 287-329     |         |                |
| Anzahl Stufen/Steigungen                | 11 / 12               |         |         | 12 / 13     |         |         | 13 / 14     |         |                |
| Drehwinkel pro Stufe                    | 23,3°                 |         |         |             |         |         |             |         |                |
| Material Unterkonstruktion              | Metall, feuerverzinkt |         |         |             |         |         |             |         |                |
| Farbe Unterkonstruktion                 | Grau metallic         |         |         |             |         |         |             |         |                |
| Traglast (kg)                           | 150                   |         |         |             |         |         |             |         |                |
| Aussendurchmesser (cm)                  | 125                   | 155     | 185     | 125         | 155     | 185     | 125         | 155     | 185            |
| Podestkante (cm)                        | 86                    | 104     | 120     | 86          | 104     | 120     | 86          | 104     | 120            |
| Stufen Metall, gelocht   inkl. Geländer |                       |         |         |             |         |         |             |         |                |
| Artikel-Nr.                             | 0409333               | 0409633 | 0409533 | 0409337     | 0409634 | 0409534 | 0409338     | 0409635 | <b>0409535</b> |
| Stufen Trimax®   inkl. Geländer         |                       |         |         |             |         |         |             |         |                |
| Artikel-Nr.                             | 0409111               | 0409611 | -       | 0409101     | 0409601 | -       | 0409102     | 0409602 | -              |
|                                         |                       |         |         |             |         |         |             |         |                |
| Geschosshöhen (cm)                      | 307,5-352,5           |         |         | 328-376     |         |         | 348,5-399,5 |         |                |
| Anzahl Stufen/Steigungen                | 14 / 15               |         |         | 15 / 16     |         |         | 16 / 17     |         |                |

|                                         |                       |         |         |         |         |     |         |         |     |
|-----------------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------|---------|-----|---------|---------|-----|
| Drehwinkel pro Stufe                    | 23,3°                 |         |         |         |         |     |         |         |     |
| Material<br>Unterkonstruktion           | Metall, feuerverzinkt |         |         |         |         |     |         |         |     |
| Farbe<br>Unterkonstruktion              | Grau metallic         |         |         |         |         |     |         |         |     |
| Traglast (kg)                           | 150                   |         |         |         |         |     |         |         |     |
| Aussendurchmesser<br>(cm)               | 125                   | 155     | 185     | 125     | 155     | 185 | 125     | 155     | 185 |
| Podestkante (cm)                        | 86                    | 104     | 120     | 86      | 104     | 120 | 86      | 104     | 120 |
| Stufen Metall, gelocht   inkl. Geländer |                       |         |         |         |         |     |         |         |     |
| Artikel-Nr.                             | 0409339               | 0409636 | 0409536 | 0409340 | 0409637 | -   | 0409341 | 0409638 | -   |
| Stufen Trimax®   inkl. Geländer         |                       |         |         |         |         |     |         |         |     |
| Artikel-Nr.                             | 0409103               | 0409603 | -       | 0409104 | 0409604 | -   | 0409105 | 0409605 | -   |

- [DOLLE Gardenspin Brüstungsgeländer](#)
- [DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen](#)
- [DOLLE Gardenspin mit Lochblechstufen, Ø 185 cm](#)
- [DOLLE Gardenspin mit TRIMAX®-Stufen](#)