Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Hymer Sprossenstehleiter mit verschraubten Aluminium Scharnieren 2x8 Sprossen

Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt

Art. Nr.: Y402316

253,85 € ~~UVP 372,47 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 8.4 kg

Standhöhe: 1,55 m	**Senkrechte Höhe:** 2,25 m	**Arbeitshöhe:** 3,55 m
Leiterlänge: 2,33 m	**Sprossen/Stufen:** 2x8	**Hersteller:** Hymer
Trittform: Sprossen	**Teilbarkeit:** 2x	**Material:** Aluminium
Kategorie: Stehleiter	**Begehbarkeit:** zweiseitig	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland
gpsr_manufacturer_housenumber: 10	**gpsr_manufacturer_street:** Käferhofen	**gpsr_manufacturer_postalcod** 88239
gpsr_manufacturer_name: Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG	**gpsr_manufacturer_city:** Wangen im Allgäu	**gpsr_manufacturer_email:** info@hymer-alu.de
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.hymer-alu.de/	**Gewicht:** 8,4 kg	**Tragkraft:** 150 kg

Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Aluminium-Scharniere
- Verpresste Leiterfüße
- Nach EN 131

Hinweis

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: service@topleiter.de

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

Technische Daten						
Sprossenzahl	2x5	2x6	2x7	2x8	2x10	2x12
Holm (ca. mm)	60					
Länge (ca. m)	1,47	1,75	2,05	2,33	2,88	3,44
Standhöhe (ca. m)	0,77	1,00	1,30	1,55	2,07	2,60
Arbeitshöhe (ca. m)	2,77	3,00	3,30	3,55	4,07	4,60
senkrechte Gesamthöhe (ca. m)	1,45	1,70	1,95	2,25	2,75	3,30
Breite oben/unten (ca. m)	0,34/0,51	0,34/0,54	0,34/0,57	0,34/0,6	0,34/0,66	0,34/0,72
Schrittlänge (ca. m)	0,95	1,15	1,25	1,45	1,85	2,05
Gewicht (ca. kg)	5,1	6,1	7,3	8,4	10,9	13,6
Artikelnummer	402310	402312	402314	**402316**	402320	402324