

## Hymer Stufenstehleiter mit Rollen 2x4 Stufen

Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen

Art. Nr.: Y822408

**391,70 €**

~~UVP 579,53 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert



HYMER

**Gewicht:** 9,3 kg

**Standhöhe:** 0,45 m

**Leiterlänge:** 1,04 m

**Hersteller:** Hymer

**Begehrbarkeit:** zweiseitig

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@hymer-alu.de](mailto:info@hymer-alu.de)

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Käferhofen

**Senkrechte Höhe:** 0,95 m

**Spinnen/Stufen:** 4

**Material:** Aluminium

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
88239

**Gewicht:** 9,3 kg

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

**Teilbarkeit:** 2x

**Arbeitshöhe:** 2,45 m

**Trittform:** Stufen

**Kategorie:** Stehleiter

**gpsr\_manufacturer\_city:** Wangen  
im Allgäu

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.hymer-alu.de/>

**gpsr\_manufacturer\_housenumb:**  
10

**Tragkraft:** 150 kg


Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe, Vorderkante mit Holm bündig

- Größe 2x3 und 2x4 Stufen BG Bau gefördert
- Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss
- Leichtes Manövrieren mittels schwenkbarer Federrollen
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen

- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Verschraubte Leiterfüße
- Nach EN 131, TRBS-konform

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131**



| Technische Daten              |           |               |           |          |           |           |
|-------------------------------|-----------|---------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Stufenanzahl                  | 2x3       | 2x4           | 2x5       | 2x6      | 2x7       | 2x8       |
| Holm (ca. mm)                 | 71        |               |           |          |           |           |
| Länge (ca. m)                 | 0,77      | 1,04          | 1,3       | 1,53     | 1,8       | 2,05      |
| Standhöhe (ca. m)             | 0,22      | 0,45          | 0,69      | 0,92     | 1,15      | 1,38      |
| Arbeitshöhe (ca. m)           | 2,22      | 2,45          | 2,69      | 2,92     | 3,15      | 3,38      |
| senkrechte Gesamthöhe (ca. m) | 0,7       | 0,95          | 1,15      | 1,4      | 1,65      | 1,85      |
| Breite oben/unten (ca. m)     | 0,36/0,43 | 0,36/0,45     | 0,36/0,48 | 0,36/0,5 | 0,36/0,53 | 0,36/0,55 |
| Schrittlänge (ca. m)          | 0,8       | 0,98          | 1,15      | 1,3      | 1,5       | 1,7       |
| Gewicht (ca. kg)              | 7,8       | 9,3           | 10,4      | 12       | 14        | 15,5      |
| Artikelnummer                 | 822406    | <b>822408</b> | 822410    | 822412   | 822414    | 822416    |