

Iller Breitsprossen Stehleiter Professional ERGO 2x7 Sprossen

Speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern



Art. Nr.: K1107-7

★★★★★ (eine Bewertung)

210,15 €

~~UVP 214,80 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 13 kg

Standhöhe: 1,35 m

Sprossen/Stufen: 7

Teilbarkeit: 2x

Begehrbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_street:
Hauptstr.

gpsr_manufacturer_postalcode:
87740

gpsr_manufacturer_name:
ILLER-LEITER - Geis & Knoblauch
GmbH & Co. KG

Arbeitshöhe: 3,35 m

Hersteller: Iller Leiter

Material: Holz

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.iller-leiter.de/>

gpsr_manufacturer_email:
info@iller-leiter.de

gpsr_manufacturer_city:
Buxheim

Leiterlänge: 2,10 m

Trittform: Sprossen

Kategorie: Stehleiter

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland


gpsr_manufacturer_housenu
9-11

Gewicht: 13,0 kg

Breitsprossenstehleiter aus Holz speziell für die Anforderungen von Elektrikern und Malern

- Ab der 3. Sprosse von oben stehen Sie bequem auf extra breiten (36 mm) waagrecht eingebauten Sprossen
- Rundum geschlossene Werkzeugablage und Eimerhaken serienmäßig
- Ab Größe 2 x 9 mit normalen 4-kant-Sprossen

- Größe 9 - 14 mit blauer ERGO-Sprosse (3. v. oben), ansonsten mit klassischen 4-kant Sprossen
- Ausgesuchte Hölzer mit besonders fein gearbeiteter Oberfläche durch Hydro-Hobelverfahren
- Scharniere mit zusätzlichen Holmzwingen
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Extra breite Ausführung
- Breite am Leiternkopf 38 cm, Konizität 3 cm / Sprosse
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig



Sprossen	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
Länge (m)	0,9	1,26	1,54	1,82	2,10	2,38	2,66	2,94	3,50	4,16
max. Arbeitshöhe (m)	2,30	2,55	2,85	3,10	3,35	3,65	3,90	4,20	4,70	5,25
Gewicht (kg)	5,5	7,5	9,5	11,5	13,0	15,0	16,5	18,5	25,5	28,0
Holmgröße	56						66			75
mit blauer Ergo-Sprosse	nein	nein	nein	nein	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	11037	11047	11057	11067	11077	11087	11097	11107	11127	11147