

# Iller Sprossenstehleiter mit 2x5 Sprossen 2,85m AH und Werkzeugablage

nach TRBS 2121-2 und DIN EN 131

Art. Nr.: K6105

**218,10 €**  
~~UVP 286,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 6.5 kg

⚠ Abbildung abweichend. Ausführung auf Bild mit 6 Sprossen (Art.-Nr. 6106)



|                             |                                      |                                 |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,85 m    | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,85 m           | <b>Leiterlänge:</b> 1,55 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 5   | <b>Trittform:</b> Sprossen           | <b>Hersteller:</b> Iller Leiter |
| <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Sprossenstehleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |
| <b>Eigengewicht:</b> 6,5 kg | <b>Treppengängig:</b> nein           |                                 |

Stabile Sprossen-Stehleiter mit Aluminium-Gussgelenken und Werkzeugablage.

- Entspricht DIN EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig (siehe Seite TRBS)
- Aluminium Gussgelenke
- Werkzeugablage
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar
- Eckaussteifungen unter der untersten Sprosse
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Hochfeste Polyester Sicherheitsgurte
- Verschraubtes Aluminium-Gussgelenk





|                      |       |             |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |
|----------------------|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen               | 2 x 4 | 2 x 5       | 2 x 6 | 2 x 7 | 2 x 8 | 2 x 9 | 2 x 10 | 2 x 12 | 2 x 14 | 2 x 16 | 2 x 18 | 2 x 20 |
| Länge (m)            | 1,27  | 1,55        | 1,83  | 2,11  | 2,39  | 2,67  | 2,95   | 3,51   | 4,07   | 4,63   | 5,19   | 5,75   |
| max. Arbeitshöhe (m) | 2,55  | 2,85        | 3,10  | 3,35  | 3,65  | 3,90  | 4,20   | 4,70   | 5,25   | 5,80   | 6,35   | 6,90   |
| Holmgröße (mm)       | 60    |             |       |       |       |       |        |        |        |        | 75     |        |
| Gewicht (kg)         | 5,5   | 6,5         | 7,5   | 8,5   | 10,0  | 11,5  | 13,0   | 16,0   | 18,0   | 21,5   | 27,0   | 31,5   |
| Artikel-Nr.          | 6104  | <b>6105</b> | 6106  | 6107  | 6108  | 6109  | 6110   | 6112   | 6114   | 6116   | 6118   | 6120   |