

MUNK Gelenk-Teleskopleiter 4x6 Sprossen

Angenehmes Arbeiten auf Treppen, 4-teilig



Art. Nr.: G32019

★★★★★ (3 Bewertungen)

579,80 €

~~UVP 952,00 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 21 kg

Standhöhe: 5,50 m

Sprossen/Stufen: 6

Teilbarkeit: 4x

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_manufacturer_city: Günzburg

gpsr_manufacturer_housenumber: 23

Arbeitshöhe: 7,50 m

Trittform: Sprossen

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH

gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße

gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com

Leiterlänge: 6,40 m

Hersteller: Munk

Kategorie: Teleskopleiter

gpsr_manufacturer_homepage: <https://www.steigtechnik.de/>

gpsr_manufacturer_postalcode: 89312

gpsr_manufacturer_country: Deutschland

- 4-teilig
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar

Hinweis: Teleskopleitern über 3,0 m Leiternlänge

Teleskopleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	3,05 - 4,20	3,60 - 5,30	4,20 - 6,40	4,70 - 7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	1,95 - 3,10	2,50 - 4,20	3,10 - 5,30	3,60 - 6,40
Leiterlänge als Stehleiter (m)	0,98 - 1,50	1,28 - 2,00	1,53 - 2,55	1,83 - 3,10
Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Aussenbreite (m)	0,50	0,56	0,63	0,70
Transportmaß (LxBxH, m)	1,03x0,50x0,20	1,31x0,57x0,20	1,59x0,64x0,20	1,86x0,70x0,21
Gewicht (kg)	11,9	14,5	17,5	21,0
Art.-Nr.	32013	32015	32017	32019