

## MUNK Enteisungsanlage Modul 1, Plattformlänge 1270mm



Art. Nr.: G70501

**1.663,10 €**

~~UVP 2.776,27 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                               |                         |                                |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Typ:</b> Enteisungsanlage  | <b>Standhöhe:</b> 3,0 m | <b>Plattformbreite:</b> 0,86 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,27 m | <b>Neigung:</b> 45°     | <b>Hersteller:</b> Munk        |
| <b>Kategorie:</b> Treppen     |                         |                                |

Modul 1 | Stationäre Enteisungsanlage in Modulbauweise.

Mit Stützrahmen aus massiven Holmen mit Aussteifungen verbunden. Fußwinkel zur Dübelbefestigung am Boden.

- Sichere, schnelle Enteisung und Befreiung der LKWs und Nutzfahrzeugen von Eis- und Schneelasten
- Nutzung für Reparaturen an LKW-Planen und Aufbauten
- Effiziente Modulbauweise
- Individuelle Gesamtlängen
- Stationärer Aufbau
- Komfortable Arbeitshöhe
- Wartungsfrei
- Langlebig und witterungsbeständig: Konstruktion aus stabilen, korrosionsbeständigen Aluminium-Profilen
- Stufen- und Plattformbeläge aus rutschsicherem Stahl-Gitterrost (Rutschklasse R 11) für alle Wetterlagen. Das Lochraster verhindert liegenbleibenden Schmutz, Schnee, Nässe.

- Geländer mit Fuß- und Knieleiste, Handläufe, Sicherungstüre für maximale Arbeitssicherheit
- Die Ausführung berücksichtigt DIN EN ISO 14122-2 und -3, sowie dem gültigen DGUV Regelwerk (UVV-Regeln)
- Einfache Montage durch Lieferung vormontierter Baugruppen
- Handlauf beidseitig
- Geländer beidseitig
- 1 Stirngeländer
- Belag: Stahl
- Gitterrost Belastung: Flächenlast 150 kg / m<sup>2</sup>
- Gesamtbelastung 300 kg

#### Wichtiger Hinweis

Bodenbeschaffenheit und Fundament ist bauseits durch Auftraggeber zu klären bzw. zu berechnen.



|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkstoff            | korrosionsbeständiges Aluminium (AlMgSi 0,5), Verbindungsteile Stahl Feuerverzinkt und Edelstahl |
| Plattformlänge (mm)  | 1270                                                                                             |
| Plattformbreite (mm) | 860                                                                                              |
| Plattformhöhe (mm)   | 3000                                                                                             |
| Gesamthöhe (mm)      | 4100                                                                                             |
| Geländerhöhe (mm)    | 1100                                                                                             |
| Eigengewicht (kg)    | 70,0                                                                                             |