

Euroline Premium 301 Sprossenanlegeleiter 14 Sprossen

Sprossenabstand 280mm



Art. Nr.: E3018814

231,10 €

~~UVP 436,73 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 8 kg


Arbeitshöhe: 5,25 m	Leiterlänge: 4,05 m	Sprossen/Stufen: 14
Trittform: Sprossen	Hersteller: Euroline	Teilbarkeit: 1x
Material: Aluminium	Kategorie: Anlegeleiter	gpsr_manufacturer_housenu 5
gpsr_manufacturer_email: info@euroline-leitern.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 31812	gpsr_manufacturer_street: Neubrunnenweg
gpsr_manufacturer_city: Bad Pyrmont	gpsr_manufacturer_name: euroline GmbH Friedrich Schlichte	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.euroline.leitern.de		

PREMIUM line



32mm tiefe, gewinkelte
Trapezsprossen

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand
- Sprossenabstand 280mm
- Ab 12 Sprossen mit Traverse
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- Umfangreiches, praktisches Zubehör



Sprossenzahl	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Leiterlänge L (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,05	4,60	5,20	5,75	6,30	6,85
Arbeitshöhe A (m)	3,00	3,60	4,15	4,70	5,25	5,80	6,40	6,95	7,50	8,05
Senkrechte Höhe (m)	1,70	2,30	2,80	3,30	3,80	4,35	4,90	5,40	5,95	6,45
Ausladung (m)	0,65	0,85	1,05	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,15	2,30
Äußere Breite (m)	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41	0,41
Traversenbreite (m)				0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20
Gewicht (kg)	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	9,0	10,5	11,5	12,5	13,5
Artikelnummer	3011106	3011108	3011110	3018812	3018814	3018816	3018818	3018820	3018822	3018824