

## Euroline Premium 30174 Alu Stufenanlegeleiter mit integriertem Anlegegummi 10 Stufen



Art. Nr.: E3017410

**219,65 €**

~~UVP 342,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 SOFORT LIEFERBAR




**Gewicht:** 6.5 kg

<b>Ausladung:</b> 0,95 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 2,50 m	<b>Standhöhe:</b> 1,65 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 3,65 m	<b>Leiterlänge:</b> 2,65 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 10
<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Teilbarkeit:</b> 1x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Anlegeleiter	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Neubrunnenweg
<b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@euroline-leitern.de	<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 5	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.euroline.leitern.de">https://www.euroline.leitern.de</a>
<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bad Pyrmont	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> euroline GmbH Friedrich Schlichte	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 31812
<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland		

Stufen mit 80 mm waagerechter Auftrittsflächen für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Stufenabstand 250 mm

- Stranggepresstes Stufenprofil mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Gummifuß mit integriertem Anlegegummi. Erhöhte Sicherheit durch optimierte Anlegefläche
- Komfortable äußere Breite

- Entspricht der TRBS 2121-2
- Quertraverse ab Stufe 12



Stufenanzahl	6	8	10	12	14	16	18
Leiterlänge (m)	1,65	2,15	2,65	3,15	3,61	4,17	4,65
Arbeitshöhe (m)	2,70	3,15	3,65	4,15	4,61	5,17	5,55
Standhöhe (m)	0,70	1,15	1,65	2,15	2,61	3,17	3,55
Senkrechte Leiterhöhe (m)	1,55	2,00	2,50	3,00	3,44	3,86	4,40
Ausladung (m)	0,60	0,75	0,95	1,10	1,26	1,44	1,60
Äußere Breite (m)	0,43						
Traversenbreite (m)	-	-	-	0,85			
Artikelnummer	3017406	3017408	<b>3017410</b>	3017412	3017414	3017416	3017418