







Euroline Premium 302 Schiebeleiter 2x18 Sprossen verstärkte Ausführung

Wandrollen zum leichten Ausschieben der Leiternteile

Art. Nr.: E3029818

1.008,60 €

UVP 1.309.36 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR



Standhöhe: 8,60 m Arbeitshöhe: 10,60 m Leiterlänge: 9,40 m Hersteller: Euroline Sprossen/Stufen: 18 Trittform: Sprossen

Material: Aluminium Teilbarkeit: 2x Kategorie: Schiebeleiter

Begehbarkeit: einseitig





32mm tiefe, gewinkelte Trapezsprossen

- Stranggepresste Aluminiumlegierung mit hohen Festigkeit
- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße

E-Mail: service@topleiter.de






Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

- Alle Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung M8
- Wandrollen zum leichten Ausschieben der Leiternteile
- Sicherung der Schiebeteile durch Steckhaken mit Feststeller
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar
- Breite Quertraverse für sicheren Stand ab Größe 8











Sprossenzahl	2x6	2x8	2x10	2x12	2x14	2x14	2x16	2x16	2x17	2:
Leiterlänge L (m)	2,95	4,10	4,95	6,05	7,20	7,20	8,30	8,30	8,55	9
Leiterlänge L1 (m)	1,80	2,40	2,95	3,50	4,10	4,10	4,65	4,65	4,90	5,
Arbeitshöhe (m)	4,15	5,30	6,15	7,25	8,40	8,40	9,50	9,50	9,75	10
Senkrechte Höhe (m)	2,80	3,85	4,65	5,70	6,85	6,85	7,80	7,80	8,00	8,
Traversenbreite (m)		0,85	0,85	1,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,
Trennsicherung				X	X	X	X	X	X	Χ
Gewicht (kg)	6,0	7,5	9,5	12,0	15,0	16,0	22,0	24,0	25,0	2
Artikelnummer	3021106	3028808	3028810	3028812	3028814	3029814	3028816	3029816	3028817	3