

## Facal Teleskopleiter Brikoplus S600 4x5 Sprossen

Hohe Bewegungsfreiheit mit maximaler Breitenarretierung



Art. Nr.: BKPL/4

**480,00 €**

~~UVP 607,59 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 7 -8 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**




**Gewicht:** 13 kg

|                                            |                                            |                                                                                                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Holmbreite:</b> 24 mm                   | <b>Holmlänge:</b> 60 mm                    | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,40 m                                                                             |
| <b>Leiterlänge:</b> 5,50 m                 | <b>Sprossen/Stufen:</b> 5                  | <b>Hersteller:</b> Facal                                                                               |
| <b>Trittform:</b> Sprossen                 | <b>Teilbarkeit:</b> 4x                     | <b>Material:</b> Aluminium                                                                             |
| <b>Kategorie:</b> Teleskopleiter           | <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig           | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@facalscale.it                                                     |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> Facal srl   | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Marmiolo MN | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Giuseppe di Vittorio                                                  |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Italien  | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 42   | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.facalscale.it/">https://www.facalscale.it/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 46045 |                                            |                                                                                                        |

**Als Stehleiter: Das automatische Bolzen-Gelenk erlaubt Hohe Bewegungsfreiheit mit maximaler Breitenarretierung**

- Vielseitig einsetzbare Aluminiumleiter für alle Anwendungen
- Sprossen-Holm-Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Auswechselbare, große Gummischuhe sorgen für absolute Standfestigkeit und maximale Sicherheit
- Automatisches Bolzengelenk aus Stahl und Gussaluminium
- Zuverlässig einrastende Sperrelemente aus Gussaluminium und rostfreiem Stahl
- Quadratische Sprossen 30x30 mm



| Sprossenzahl                     | 4x3    | 2x3 + 2x4 | 4x4    | 2x4 + 2x5 | 4x5           | 4x6    |
|----------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe A (m)                | 4,00   | 4,80      | 5,20   | 5,80      | 6,40          | 7,00   |
| Arbeitshöhe A1 (m)               | 2,65   | 2,95      | 3,25   | 3,55      | 3,85          | 4,15   |
| Leiterlänge L (m)                | 3,10   | 3,90      | 4,30   | 4,90      | 5,50          | 6,10   |
| Leiterhöhe als Stehleiter H1 (m) | 1,52   | 1,80      | 2,08   | 2,35      | 2,65          | 2,92   |
| Ausladung als Stehleiter (m)     | 0,86   | 1,10      | 1,28   | 1,43      | 1,68          | 2,10   |
| Untere Breite (m)                | 0,51   | 0,51      | 0,62   | 0,62      | 0,62          | 0,71   |
| Gewicht (kg)                     | 9,40   | 10,2      | 12     | 12,6      | 13,8          | 16,4   |
| Artikelnummer                    | BKPL/1 | BKPL/1,5  | BKPL/2 | BKPL/3    | <b>BKPL/4</b> | BKPL/5 |