

## Hailo G60 Multifunktionsgerüst

Aluminium-Gerüst mit Fast&Lock -  
Schnellverschluss

Art. Nr.: 9459-507

★★★★★ (eine Bewertung)

**729,85 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 31 kg

**Typ:** Grundelement

**Plattformbreite:** 0,50 m

**Hersteller:** Hailo

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 8

**gpsr\_manufacturer\_city:** Haiger

**gpsr\_manufacturer\_name:** Hailo-Werk Rudolf Loh GmbH & Co. KG

**Plattformlänge:** 1,36 m

**Gerüsthöhe:** 1,66 m

**Material:** Aluminium

**gpsr\_manufacturer\_email:** [info@hailo.de](mailto:info@hailo.de)

**gpsr\_manufacturer\_country:** Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_street:** Daimlerstraße

**Standhöhe:** 2,33 m

**Arbeitshöhe:** 4,33 m

**Kategorie:** Rollgerüst

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:** 35708

**gpsr\_manufacturer\_homepage:** <https://www.hailo.de/>

### Hailo G60, das Aluminium-Multifunktionsgerüst mit "Fast & Lock"-Schnellverschluss.

- Gerüst und Leiter in einem
- Einfache Handhabung und leichter, schneller Aufbau durch "Fast & Lock"-Schnellverschluss
- Multifunktion: Verwendung als Anlege- und Doppelleiter, als kleines Gerüst für den Innen- und Außenbereich oder als Arbeitsbühne
- Treppenverstellung möglich
- 2 Leiternelemente à 12 Sprossen (27 × 27 mm) mit Sicherheitsgelenken zum Ver- und Entriegeln der Leiternteile
- Arbeitsplattform mit Durchstiegs Luke (61 × 46 cm)

- 2 Querbalken und 2 Transportrollen
- 4 Geländerholme und 4 Diagonalstreben aus Aluminium
- Max. Belastbarkeit: 150 kg/m<sup>2</sup>
- Plattform-Abmessungen: 136 × 50 cm
- Holmdimension: 60 × 22 mm
- Sprossenabstand: 260 mm




Years warranty  
for private use



Years warranty  
for commercial use



**EN 131-4 NF E85-200**



|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Max. Arbeitshöhe (cm)          | <b>433</b>           |
| Plattformhöhe (cm)             | <b>233</b>           |
| Plattform-Abmessungen (cm)     | <b>136 x 50</b>      |
| Holmmaße (cm)                  | <b>60 x 22</b>       |
| Sprossenabstand (cm)           | <b>260</b>           |
| Tragkraft (kg/m <sup>2</sup> ) | <b>150</b>           |
| Verpackungsmaße (BxHxT, cm)    | <b>60 x 166 x 35</b> |
| Artikel-Nr.                    | <b>9459-507</b>      |

Autorisierter  
Online-Händler

