

## Iller Fahrgerüst 2,20x0,75m und 200mm Rollen spindelbar 4,40m AH

Preiswert, robust und sicher

Art. Nr.: K50500-2

**2.012,60 €**

~~UVP 2.713,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 98.1 kg



**Plattformlänge:** 2,20 m

**Gerüsthöhe:** 3,40 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Standhöhe:** 2,40 m

**Arbeitshöhe:** 4,40 m

**Hersteller:** Iller Leiter

**Material:** Aluminium



**Kategorie:** Rollgerüst

**Begehbarkeit:** einseitig

### Fahrgerüst mit Fahrbalken für den Innen- und Außenbereich.

Sicherheits-Vorsprung - Aufbau beginnt mit 1 m Rahmen. Fortsetzung mit 2 m Rahmen, damit wird automatisch ein vorauslaufendes Stirngeländer als Absturzsicherung geschaffen.

- Entspricht DIN EN 1004 (2021)
- Ab Arbeitshöhe 6,25m mit Fahrbalken
- Plattformen im 2 m Abstand
- Preiswert in der Anschaffung – robust und sicher im Einsatz
- Solide Alu Druckguss Strebenklauen
- Gerüstgröße: 0,75 m x 2,20 m
- Arbeitshöhen von 4,10 m – 8,55 m
- Gerüstklasse (Lastklasse) 3 (belastbar bis 200 kg /m<sup>2</sup>)
- Wahlweise mit 150 mm Rollen (ebener Untergrund – z.B. Hallenböden) oder 200 mm Rollen, spindelbar (unebene Untergründe)
- Gerüst auf Fahrbalken mittig oder außen (für Einsatz an Fassade) montierbar
- Ersatzteilservice 15 Jahre garantiert!



|                                  |         |                |          |         |                 |         |
|----------------------------------|---------|----------------|----------|---------|-----------------|---------|
| Arbeitshöhe A (m)                | 4,10    | 4,40           | 6,25     | 6,55    | 8,25            | 8,55    |
| Gerüsthöhe H (m)                 | 3,10    | 3,40           | 5,25     | 5,55    | mit Plattformen |         |
| Plattformhöhe P (m)              | 2,10    | 2,40           | 4,25     | 4,55    | im 2 m Abstand  |         |
| Ausführung Plattform             | 1       |                | 2        |         | 3               |         |
| Rollen, 150mm - nicht spindelbar | ja      | nein           | ja       | nein    | ja              | nein    |
| Rollen, 200mm - spindelbar       | nein    | ja             | nein     | ja      | nein            | ja      |
| Fahrbalken                       | nein    |                | ja       |         |                 |         |
| Gewicht (kg)                     | 85,3    | 98,1           | 173,0    | 186,0   | 223,1           | 235,9   |
| Bestell-Nr.                      | 50500-1 | <b>50500-2</b> | 50516-1* | 50516-2 | 50531-1**       | 50531-2 |

#### Teileliste

| Gerüsttyp                                 | Grundeinheit | Ausbaueinheit 1 | Ausbaueinheit 2 |
|-------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit - 1m       | 2            | -               | -               |
| Aufsteckrahmen, ES, 0,75 breit - 2m       | 2            | 2               | 2               |
| Plattform mit Durchstieg, ES - 2,20x0,75m | 1            | 1               | 1               |
| Längsbord, ES - 2,20m                     | 2            | -               | -               |
| Querbord, ES - 0,75m                      | 2            | -               | -               |
| Horizontalstrebe für ES Gerüst - 2,20m    | 6            | 4               | 4               |
| Diagonalstrebe für ES Gerüst - 2,20m      | 2            | 2               | 2               |
| Fahrbalken für ES Gerüst - 1,90m          | -            | 2               | -               |
| Antrittsbügel                             | -            | 1               | -               |

\*= Seitlicher Aufbau im Außenbereich ausschließlich mit 200mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig.

\*\*= Im Außenbereich und bei seitlichem Aufbau ausschließlich mit 200mm Rollen (Art.-Nr. 50590 - 1 Satz = 4 Stück) zulässig.

## Ballastierung

| Arbeitshöhe (m)                |                     | 4,10 - 4,40 | 6,25 - 6,55 | 8,25 - 8,55 |
|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ohne Fahrbalken***             |                     | 5***        | n.z.*       | n.z.*       |
| Mit Fahrbalken im Innenbereich | mittiger Aufbau     | 0           | 1           | 3           |
|                                | seitlicher Aufbau** | 0 / 1**     | 0 / 3**     | 0 / 4**     |
| Mit Fahrbalken im Außenbereich | mittiger Aufbau     | 0           | 2           | 4           |
|                                | seitlicher Aufbau** | 0 / 1**     | 0 / 4**     | 3 / 8**     |

\*= nicht zulässig

\*\*= Bei seitlichem Aufbau ist die höhere Ballastierung auf der wandabgewandten Seite anzubringen (z.B. 1/6 = 1 Gewicht wandseitig, 6 Gewichte außen).

\*\*\*= Ballastierung bei Einsatz ohne Fahrbalken: Ballastgewichte (10kg/Stk. Best.-Nr. 46437) verwenden.