

## MUNK Aluminium Standard Rollgerüst 4,20m AH (DIN EN 1004:2005)

Robuste Konstruktion im Baukastensystem,  
sowie stabil und sicher im Einsatz



Art. Nr.: G166220

**1.734,40 €**

~~UVP 2.895,27 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Plattformlänge:** 1,80 m

**Gerüsthöhe:** 3,20 m

**Standhöhe:** 2,20 m

**Plattformbreite:** 0,75 m

**Arbeitshöhe:** 4,20 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Rollgerüst

- GS-geprüft nach DIN EN 1004:2005
- Preiswerte Ausführung
- Stabil und sicher im Einsatz
- Funktionell und bequem im Handling
- Für Arbeitshöhen von 4,20 m bis 7,20 m
- Plattform mit großer Durchstiegsklappe
- Robuste Konstruktion im Baukastensystem
- Werkstoff Aluminium
- Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- Alle Teile sind auch einzeln erhältlich - Ihre Garantie für Nachkauf auch nach jahrelangem Gebrauch

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2005

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der

Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen

**Bemerkung:**

Bestell-Nr. **166220** ohne Fahrbalken, da nicht erforderlich.  
Rollen werden direkt in die unteren Gerüstrahmen gesteckt  
Gerüstgröße 0,75 x 1,80 m, Gerüstgruppe III, 2,0 kN/m².



|                       |               |        |        |        |
|-----------------------|---------------|--------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 4,20          | 5,20   | 6,20   | 7,20   |
| Gerüsthöhe H (m)      | 3,20          | 4,20   | 5,20   | 6,20   |
| Plattformhöhe P (m)   | 2,20          | 3,20   | 4,20   | 5,20   |
| Gewicht (kg)          | 56,0          | 90,0   | 100,0  | 126,0  |
| Art.-Nr.              | <b>166220</b> | 166320 | 166420 | 166520 |