

E-Mail: service@topleiter.de





Hymer Fahrgerüst klappbar mit Ausleger 8,75m AH

Art. Nr.: Y817709

4.762,15 €

UVP 7.104,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 215.2 kg

Plattformbreite: 0,65 m **Gerüsthöhe:** 7,99 m

Standhöhe: 6,75 m **Plattformlänge:** 1,90 m

Hersteller: Hymer Material: Aluminium



Gerüsttyp: Rollgerüst

Arbeitshöhe: 8,75 m

Kategorie: Gerüste

Extrem robuste Ausführung durch geschweißte Rahmenteile

- Schneller Auf- und Abbau durch Klickverschlüsse an Streben und Diagonalen
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung dank Klappfunktion
- Rutschsicherer Belag auf Bühnen und manueller Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Zulässige Belastung 200 kg/m² (2,0 kN/m²)
- Nach EN 1004














Technische Daten							
Reichhöhe (ca. m)	2,8	3,57	4,57	5,57	6,75	7,75	8,75
Gerüsthöhe (ca. m)	1,8	2,8	3,8	4,8	5,99	6,99	7,99



e

E-Mail: service@topleiter.de

Standhöhe (ca. m)	0,8	1,57	2,57	3,57	4,75	5,75	6,75			
Bühnenlänge (ca. m)	1,9									
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,8									
Artikelnummer	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709			
Ballastierung										
Innenbereich, mittig (ca. kg)	120	140	_	_	_	_	_			
Innenbereich, an der Wand (ca. kg)	120	140	40 ¹	70 ¹	90 1	120 ¹	140 ¹			
Außenbereich, mittig (ca. kg)	120	140	-	-	-	-	-			
Außenbereich, an der Wand (ca. kg)	120	140	60 ¹	90 ¹	140 ¹	0 2	0 2			

 $^{^{1*}}$ Bei Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung ist keine Ballastierung erforderlich.

^{2*} Verwendung von zwei Halterohren (607141) zur Druckabstützung notwendig.

Einzelteile / Stückliste							
Bezeichnung (Artikelnummer)	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709
Klapprahmen (617721)	1	1	1	1	1	1	1
Rahmenteil 8 Sprossen (607122)	0	0	2	2	4	4	6
Rahmenteil 4 Sprossen (607123)	0	2	0	2	0	2	0
Bühne mit Durchstiegsklappe (617824)	1	1	2	2	3	3	4
Bordbrett Längsseite (0079632)	0	2	2	2	2	2	2
Bordbrett Stirnseite (0079634)	0	2	2	2	2	2	2
Bordbretthalter (077268)	0	4	4	4	4	4	4
Diagonale (637827)	0	1	1	3	3	5	5
Diagonale (617827)	1	0	0	0	0	0	0
Verstrebung (617828)	0	4	4	10	8	14	12
Ausleger Basis + Erweiterungsteil (707036)	0	0	4	4	4	4	4
Lenkrolle ø 125 mm (617750)	1	1	1	1	1	1	1
Lenkrolle ø 150 mm mit Spindel (007503)	0	0	0	0	4	4	4
Sicherungsstecker (00760)	4	8	8	12	8	12	12
Einstiegsbügel (637144)	0	0	0	0	1	1	1
Hymer Lifter (605199)	0	0	1	1	1	1	1





Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: service@topleiter.de

Aufbau- und Verwendunganleitung (0095855)	1	1	1	1	1	1	1	
Aufbau- und Verwendunganleitung (AT/FR) (0095872)	1	1	1	1	1	1	1	
Gesamtgewicht (kg)	41,1	68,2	116,1	143,5	170,8	198,2	215,2	
Zusatzteile für Aufbau mit Höhenversatz								
Bezeichnung (Artikelnummer)	817703	817704	817705	817706	817707	817708	817709	
Rahmenteil 4 Sprossen (607123)	nicht zulässig	nicht zulässig	3	0	3	0	3	
Diagonale (637827)	nicht zulässig	nicht zulässig	2	0	2	0	2	
Verstrebung (617828)	nicht zulässig	nicht zulässig	2	0	2	0	2	
Sicherungsstecker (007760)	nicht zulässig	nicht zulässig	2	0	2	0	2	
Gesamtgewicht	-	-	23,6	-	23,6	-	23,6	