

Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen Stahl verzinkt 5,60m SH

Steighöhe bis zu 19,10m

Art. Nr.: Z58357

1.226,00 €
~~UVP 2.321,93 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 54.5 kg



Steighöhe: 5,60 m	Hersteller: Zarges	Material: Stahl verzinkt
Kategorie: Steigleiter	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_name: Zarges GmbH
gpsr_manufacturer_housenumber: 7	gpsr_manufacturer_postalcode: 82362	gpsr_manufacturer_city: Weilheim
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.zarges.com/	gpsr_manufacturer_street: Zargesstraße	gpsr_manufacturer_email: zarges@zarges.de

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Material	Merkmale	Einsatzbereich
Aluminium eloxiert	Robust und edel in der Optik	Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen
Aluminium blank	Kostengünstig, leicht und universell	Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich
Stahl verzinkt	Sehr robust und widerstandsfähig	Industrie und bauliche Anlagen
Edelstahl	Langlebig und beständig	Hygiene-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur

Steighöhe bis (m)	4,8	5,6	6,5	7,4	8,5	9,6	10,7	11,8	12,6	13,8	14,9	15,7
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	5,9	6,7	7,6	8,5	9,6	10,7	11,8	12,9	13,7	14,9	16	16,8
Leiternteil 1,96m	1	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	-
Leiternteil 2,80m	1	2	1	-	3	2	3	1	5	-	-	1
Leiternteil 3,64m	-	-	1	2	-	-	1	3	-	2	1	4
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	4	4	4	4	6	8	8	8	10	12	4	10
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	-	4	5	5	6	7	7	8	8	9	2	11
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	-	15	20	20	25	30	35	40	40	45	50	55
Rückenschutzbügel, versetzt	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Umstiegsplattform	584458834	584558835	584658836	584758837	584858838	584958839	588058870	588158871	588258872	588358873	588458874	588558875
Aluminium eloxiert	588148	588157	588165	588174	588185	588196	588507	588518	588526	588538	588549	588557
Aluminium natur	588248	588257	588265	588274	588285	588296	588607	588618	588626	588638	588649	588657
Stahl verzinkt	588348	588357	588365	588374	588385	588396	588707	588718	588726	588738	588749	588757
Edelstahl (V4A)	588448	588457	588465	588474	588485	588496	588807	588818	588826	588838	588849	588857