

Zarges Steigleiter an baulichen Anlagen

Steighöhe bis zu 19,10m

Art. Nr.: 723-OX

ab 1.027,70 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Hersteller: Zarges

Kategorie: Steigleitern

Stationärer Zugang zu Gebäuden oder Maschinen bis 10 m Höhe, auch als Fluchtweg einsetzbar und zugelassen.

- Zur ortsfesten Montage, an Gebäuden entweder zur Wartung nach DIN 18 799-1, oder als Notleiter-Anlage nach DIN 14 094-1, oder als Maschinenzustieg nach DIN EN ISO 14 122-4.
- Rückenschutzkorb als Sicherungssystem, bei jeder Norm einsetzbar.
- Steigschutzschiene als Sicherungssystem gem. DIN EN 353-1, nach DIN 18 799-1 und DIN EN ISO 14 122-4, auch bei mehr als 10 m Steighöhe als einzügige Steigleiter ausführbar.
- Leiterbreite: 520 mm.
- Wandhalter mit verschiedenen Wandabständen bis 600 mm wählbar.
- Sicherungsschranken, Zustiegssicherungen sowie Podeste können je nach Anforderung ausgewählt werden.
- Steigleiterausführungen, die vom Standardangebot abweichen, fertigen wir auf Anfrage.

Dübel und Schrauben für die Wandbefestigung gehören nicht zum Lieferumfang.

Material	Merkmale	Einsatzbereich
Aluminium eloxiert	Robust und edel in der Optik	Architektur und für alle anspruchsvollen Anwendungen

Aluminium blank	Kostengünstig, leicht und universell	Alle Innenbereiche und bedingt im Außenbereich
Stahl verzinkt	Sehr robust und widerstandsfähig	Industrie und bauliche Anlagen
Edelstahl	Langlebig und beständig	Hygiene-, Chemie, Lebensmittelbereich; Industrie und Architektur

Steighöhe bis (m)	4,8	5,6	6,5	7,4	8,5	9,6	10,7	11,8	12,6	13,8	14,9	15,7
Leiternlänge (m) inkl. Ausstiegsholm	5,9	6,7	7,6	8,5	9,6	10,7	11,8	12,9	13,7	14,9	16	16,8
Leiternteil 1,96m	1	-	-	-	-	2	-	-	-	4	1	-
Leiternteil 2,80m	1	2	1	-	3	2	3	1	5	-	-	1
Leiternteil 3,64m	-	-	1	2	-	-	1	3	-	2	1	4
Ausstiegsholm, einseitig	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	2
Maueranker, starr, Abstand 200 mm	4	4	4	4	6	8	8	8	10	12	4	10
Rückenschutzbügel, Ø 700 mm	-	4	5	5	6	7	7	8	8	9	2	11
Rückenschutzstrebe, 3000 mm lang	-	15	20	20	25	30	35	40	40	45	50	55
Rückenschutzbügel, versetzt	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
Umstiegsplattform	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Aluminium eloxiert	5844583458824588148	5844583558825588157	5844583658826588165	5844583758827588174	5844583858828588185	5844583958829588196	5880387038860388507	5881387138861388518	5882687268862688526	5883387338863388538	5884987498864988549	5885387538865388557
Aluminium natur	5844583458824588148	5844583558825588157	5844583658826588165	5844583758827588174	5844583858828588185	5844583958829588196	5880387038860388507	5881387138861388518	5882687268862688526	5883387338863388538	5884987498864988549	5885387538865388557
Stahl verzinkt	5844583458824588148	5844583558825588157	5844583658826588165	5844583758827588174	5844583858828588185	5844583958829588196	5880387038860388507	5881387138861388518	5882687268862688526	5883387338863388538	5884987498864988549	5885387538865388557
Edelstahl (V4A)	5844583458824588148	5844583558825588157	5844583658826588165	5844583758827588174	5844583858828588185	5844583958829588196	5880387038860388507	5881387138861388518	5882687268862688526	5883387338863388538	5884987498864988549	5885387538865388557