

# Iller Multifunktions- Klappleiter beidseitig begehbar mit 2x7 Sprossen und 4,95m AH



Art. Nr.: K62407

**317,95 €**

~~UVP 355,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE**

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 11.6 kg


<b>Standhöhe:</b> 2,95 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 4,95 m	<b>Leiterlänge:</b> 4,17 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 7	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Hersteller:</b> Iller Leiter
<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Klappleiter
<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig	<b>Treppengängig:</b> nein	<b>Eigengewicht:</b> 11,6 kg

Klappleiter aus Aluminium, beidseitig begehbar oder als Anlegeleiter nutzbar.

- Entspricht DIN EN 131
- Traverse zur Verbesserung der Standsicherheit
- Hochfestes Aluminium Strangpressprofil
- Robuste Rastergelenke aus verzinktem Stahl im Holm verschraubt, dadurch auswechselbar
- Rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt – leicht auswechselbar

Hinweis

Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit begründeter Gefährdungsbeurteilung oder mit Zubehör zulässig • Einsetzbar als: - Stehleiter - Anlegeleiter



Sprossen	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Länge (mm)	1,60 - 3,05	1,88 - 3,61	2,16 - 4,17	2,44 - 4,73
max. Arbeitshöhe als Stehleiter (m)	2,80	3,05	3,30	3,60
max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m)	3,85	4,40	4,95	5,50
Traversenbreite (m)	0,90	0,90	0,90	0,90
Holmgröße (mm)	60	60	60	60
Gewicht (kg)	7,7	8,7	11,6	13,5
Artikel-Nr.	62405	62406	<b>62407</b>	62408