

## Schake Kurbel-Gerüstbock K1500/3, verzinkt

1600 kg Tragkraft

Art. Nr.: S10130V

**448,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 10 -12 WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 43.12 kg

**Senkrechte Höhe:** 2,00 m

**Hersteller:** Schake

**Material:** Stahl

**Kategorie:** Gerüstböcke

**Beschichtung:** verzinkt

**Tragkraft:** 1600 kg

**Eigengewicht:** 43 kg

**Der Kurbel-Gerüstbock ist für den Einsatz in vielen Bereichen des Hochbaus konzipiert.**

- Unterkonstruktion aus Vierkantrohr 50 mm x 50 mm, starr verschweißt
- aufgrund des Fußgestells standfest positionierbar
- Obergestell ist durch Drehen einer aufsteckbaren Kurbel bequem und in feinen Abstufungen höhenverstellbar
- die Kurbel befindet sich in unserem Produktionsprogramm (Art.-Nr. 11280)
- die Rotationskräfte der Kurbel werden über Achse und Sternrad in eine Auf- und Abwärtsbewegung des Obergestells umgewandelt
- Auflagerohr aus 80 mm x 40 mm
- Vierkantrohr, beidseitig sind Rundrohrstutzen (Ø 48,3 mm) angeschweißt
- die zur Aufnahme von Geländerpfosten zur Absturzsicherung oder für Aufsatzrahmen verwendet werden können
- diese Variante enthält bereits einen Geländerpfosten zum Einstecken in die seitlich angeschweißten Stutzen als Rückenschutz
- ab einer Aufbauhöhe von 2,00 m muss eine diagonale Aussteifung der Kurbel-Gerüstböcke untereinander vorgenommen werden

- 
- Befestigungskonstruktionen für die Enden der Diagonalverstreben sind an den unteren Enden der Aufnahmeohrstützen angeschweißt
- 

- **Tragkraft:** 1600 kg
- **Breite:** 1,50 m
- **Höhe:** 1,70 m - 3,00 m

#### Hinweis

Ab 2,00 m Aufbauhöhe müssen die Universalgerüstböcke diagonal ausgesteift werden, siehe Art.-Nr. 11271 / 11272