


Altrex Fahrgerüst RS Tower 41-S Aluminium mit Safe-Quick und Holz-Plattform 9,20m AH 0,75x1,85m



Art. Nr.: AT415007

4.388,65 €~~UVP 5.163,41 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR****Standhöhe:** 7,2 m**Plattformlänge:** 1,85 m**Gerüsttyp:** RS Tower 41-S**Plattformbreite:** 0,75 m**Arbeitshöhe:** 9,2 m**Hersteller:** Altrex**Material:** Aluminium**Kategorie:** Rollgerüst

RS TOWER 41-S Fahrgerüst mit Safe-Quick - Fahrgerüst für alle professionellen Arbeiten im Haus

Das RS TOWER 41-S ist ein komplettes Fahrgerüst. Perfekt für jeden Profi. Gepresste Verbindungen zwischen Klaue und Strebenrohr machen das RS TOWER 41-S so stark. Mit diesem Gerüst können Sie bis zu einer Arbeitshöhe von maximal 10,20 arbeiten. Sowohl im Innen- als auch Außenbereich.

Rundum geschweißte rutschsicheren Sprossen und machen den Rahmen außerdem sehr robust und 100%ig zuverlässig. Mit den schmalen Aufbaurahmen von 0,75 oder 0,90 Metern und einer Belastbarkeit bis zu 250 kg pro Plattform eignet dieses Gerüst sich für die Arbeit in schmalen Räumen. Die Plattform ist in den folgenden Längen erhältlich: 1,85 oder 2,45. Mit der Safe-Quick® GuardRail-Ausführung sind Sie rundherum geschützt und stehen Sie immer sicher.

- Bis zu 10,2 m Arbeitshöhe
- Für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Safe-Quick®-Ausführung
- Fahrgerüst schmal, für schmale Räume

- Konform der neuen TRBS 2121-1



Plattformhöhe (m)	2,20	3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20
Arbeitshöhe (m)	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
Teileliste (RS Tower 41-S - schmal 0,75m)							
Aufbaurahmen schmal 75-7 RS4	2	4	4	6	6	8	8
Aufbaurahmen schmal 75-4 RS4	2	-	2	-	2	-	2
Lenkrolle mit Rad Ø200 mm RS4	4	4	4	4	4	4	4
Holz-Plattform mit Luke RS4	1	2	2	2	3	3	4
Safe-Quick Geländer RS4	3	4	5	6	7	8	9
Horizontalstrebe RS4	2	2	2	2	2	2	2
Dreiecksausleger RS4 Standard	-	-	-	-	-	4	4
Dreiecksausleger RS4 bis 6.2 ph	4	4	4	4	4	-	-
Bordbrettssystemsatz Holz 75-185(/245) RS4	1	1	1	1	1	1	1
Ausführung Holz-Deck							
1,85 m	C410009	C415005	C410010	C415006	C410011	C415007	C410012
2,45 m	C410013	C415008	C410014	C415009	C410015	C415010	C410016