

MUNK Flexxtower mit Standardgeländer bis 6,10m AH

Sicher von nur einer Person auf- ab- und umbaubar



Art. Nr.: G125100

★★★★★ (eine Bewertung)

2.955,30 €

~~UVP 5.017,04 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 127 kg

Plattformlänge: 1,20 m

Gerüsthöhe: 5,30 m

Plattformbreite: 0,60 m

Standhöhe: 4,10 m

Gerüsttyp: FlexxTower

Arbeitshöhe: 6,10 m

Hersteller: Munk

Treppengängig: nein

Material: Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

Munk FlexxTower

- Rollgerüst aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern für Arbeitshöhen bis 5,10 m
- Bei niedriger gelegenen Arbeitsplätzen lässt sich das Gerüst auch flexibel in geringeren Aufbauhöhen montieren
- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- ab- und umbaubar
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfach Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß - ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen

- Vier Lenkrollen Ø 125 mm mit zentrischer Lastenteilung und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- GS-geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²



Arbeitshöhe (m)	3,10	4,10	5,10	6,10
Gerüsthöhe (m)	2,30	3,30	4,30	5,30
Plattformhöhe (m)	1,10	2,10	3,10	4,10
Plattformgröße (m)	1,20 x 0,60	1,20 x 0,60	1,20 x 0,60	1,20 x 0,60
Transportmaß L x B x H (m)	1,40 x 0,80 x 0,60	1,40 x 0,80 x 0,70	1,40 x 0,80 x 0,90	1,40 x 0,80 x 1,16
Gewicht (kg)	69	80	102	117
Artikelnummer	125121	125122	125123	125100