

# MUNK Rollgerüst SG mit Schrägaufstiegen 1,35x3,00m und Ausleger 8,43m AH

Arbeitshöhe bis 12,35m



Art. Nr.: G167321

**7.807,50 €**

~~UVP 13.254,22 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 323 kg

|                               |                                |                          |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Gerüsthöhe:</b> 7,53 m     | <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Standhöhe:</b> 6,43 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 3,00 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 8,43 m     | <b>Hersteller:</b> Munk  |
| <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst   |                          |

## Rollgerüst mit Sicherheitsgeländer, Schrägaufstiegen und Ausleger von Günzburger.

- Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilen
- Dank vorlaufenden Geländern rundum gesichert
- von Ebene zu Ebene auf- und abbaubar
- Schrägaufstiege von Plattform zu Plattform mit 100 mm tiefen Stufen
- Handlauf für den sicheren Auf- und Abstieg wie auf einer Treppe
- Alle Gerüstteile sind auch einzeln als Ersatz- oder Erweiterungsteile erhältlich
- Stabil und flexibel durch klappbare Ausleger
- Ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Zugang durch Öffnung im Einstiegsrahmen
- Vier Lenkrollen Ø 200 mm mit zentrischer Lasteinleitung, Feststellern und Spindeln
- Großformatige Arbeitsfläche mit 1,35 m Breite
- Aluminium-Bordbretter und Geländerrahmen mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- Werkzeugloser Auf- und Abbau dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile

## Technik in der Übersicht

- Geprüft DIN EN 1004
- Lastklasse/Gerüstgruppe 3: 2,0kN/m<sup>2</sup>
- Arbeitshöhen bis 12,35m
- Gerüstgrößen: 1,35x1,80m/1,35x2,45m/1,35x3,00m
- Lenkrollen ø 200 mm
- Steckverbindungen und Schnellverschlüsse an den Rahmenteilen bzw. Streben
- Konstruktion nach Baukastenprinzip= sichere Ersatzteilversorgung

### Hinweis:

Die erforderliche Anzahl an Balastgewichten hängt von der Aufbauart, dem Aufbauort und der Gerüsthöhe ab

Die Aufbau- und Gebrauchsanleitung gibt Ihnen dazu ausführliche Informationen



|                                                           |        |        |               |        |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)                                     | 4,51   | 6,47   | 8,43          | 10,39  | 12,35  |
| Gerüsthöhe H (m)                                          | 3,61   | 5,57   | 7,53          | 9,49   | 11,45  |
| Plattformhöhe (m)                                         | 2,51   | 4,47   | 6,43          | 8,39   | 10,35  |
| Ausleger                                                  | nein   | ja     |               |        |        |
| Gewicht (kg)                                              |        |        |               |        |        |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 145    | 202    | 256           | 299    | 359    |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | 165    | 236    | 304           | 358    | 433    |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | 176    | 251    | 323           | 380    | 460    |
| Artikelnummern                                            |        |        |               |        |        |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 167101 | 167201 | 167301        | 167401 | 167501 |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | 167111 | 167211 | 167311        | 167411 | 167511 |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | 167121 | 167221 | <b>167321</b> | 167421 | 167521 |
|                                                           |        |        |               |        |        |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau mittig   |        |        |               |        |        |
| Plattform 1,35x1,80 m                                     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| Plattform 1,35x2,45 m                                     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| Plattform 1,35x3,00 m                                     | 0      | 0      | 0             | 0      | 0      |
| Ballastierung in in geschlossenen Räumen; Aufbau seitlich |        |        |               |        |        |

|                                          |      |   |   |      |      |
|------------------------------------------|------|---|---|------|------|
| Plattform 1,35x1,80 m                    | n.m. | 0 | 0 | 0    | 0    |
| Plattform 1,35x2,45 m                    | n.m. | 0 | 0 | 0    | 0    |
| Plattform 1,35x3,00 m                    | n.m. | 0 | 0 | 0    | 0    |
| Ballastierung in Freien; Aufbau mittig   |      |   |   |      |      |
| Plattform 1,35x1,80 m                    | 120  | 0 | 0 | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x2,45 m                    | 140  | 0 | 0 | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x3,00 m                    | 150  | 0 | 0 | n.z. | n.z. |
| Ballastierung in Freien; Aufbau seitlich |      |   |   |      |      |
| Plattform 1,35x1,80 m                    | n.m. | 0 | 0 | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x2,45 m                    | n.m. | 0 | 0 | n.z. | n.z. |
| Plattform 1,35x3,00 m                    | n.m. | 0 | 0 | n.z. | n.z. |

n.m. = nicht möglich

n.z. = nicht zulässig

- = keine Angaben