

## MUNK Aluminium-Regalleiter für Doppelregal 9 Stufen

Praktisch, verschiebbar und sicher



Art. Nr.: G44609

**732,00 €**  
~~UVP 1.201,90 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 4 -5 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 8.44 kg

|                            |                               |                           |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,35 m | <b>Leiterlänge:</b> 2,53 m    | <b>Sprossen/Stufen:</b> 9 |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Munk       | <b>Teilbarkeit:</b> 1x    |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Regalleiter |                           |

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRB S 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften. Regalleitern werden in nachstehenden Standardlängen und auf Maß gefertigt. Bitte geben Sie jeweils die genaue senkrechte Höhe an.

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Dauerhafte Stufen-Holmverbindung
- Max. Gangbreite 1,60 m
- Breitenschwankungen bis zu 2 cm werden vom Laufwerk ausgeglichen
- Bitte senkrechte Schienenhöhe, Gangbreite und Ganglänge angeben

### Bemerkung:

Wir fertigen Regalleitern auch in der von Ihnen vorgegebenen exakten senkrechten Einhängenhöhe. Dabei kommt der Preis der nächsthöheren Leiter sowie eine Änderungspauschale von 45,00 € ohne MwSt. (unverbindliche Preisempfehlung) in Anrechnung. Auf Maß gefertigte Regalleitern sind vom Umtausch ausgeschlossen.





|                              |       |       |       |              |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)   | 2,65  | 2,88  | 3,12  | 3,35         | 3,59  | 3,82  | 4,06  |
| Leiterlänge L (m)            | 1,78  | 2,03  | 2,28  | 2,53         | 2,78  | 3,03  | 3,28  |
| Senkrechte Einhängenhöhe (m) | 1,50  | 1,73  | 1,97  | 2,20         | 2,44  | 2,67  | 2,91  |
| Ausladung (m)                | 0,66  | 0,75  | 0,83  | 0,92         | 1,01  | 1,09  | 1,18  |
| Stufenanzahl                 | 6     | 7     | 8     | 9            | 10    | 11    | 12    |
| Gewicht (kg)                 | 16,0  | 16,5  | 17,0  | 18,0         | 18,5  | 19,0  | 19,5  |
| Artikelnummer                | 44606 | 44607 | 44608 | <b>44609</b> | 44610 | 44611 | 44612 |