

MUNK Anlegeleiter B35 14 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m



Art. Nr.: G11151


★★★★★ (28)

133,35 €

~~UVP 236,81 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 8 kg

Holmbreite: 24,5 mm

Leiterlänge: 4,15 m

Trittform: Sprossen

Kategorie: Anlegeleiter

gpsr_manufacturer_city: Günzburg

gpsr_manufacturer_housenumber: 23

Tragkraft: 150 kg

Standhöhe: 2,90 m

Sprossen/Stufen: 14

Teilbarkeit: 1x

gpsr_manufacturer_email:
info@munk-group.com

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.steigtechnik.de/>

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

Arbeitshöhe: 4,90 m

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

gpsr_manufacturer_name:
MUNK GmbH

gpsr_manufacturer_street:
Rudolf-Diesel-Straße

gpsr_manufacturer_posta:
89312



nivello® - Leiterschuh
4-fach größere Auflagefläche



**4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen**

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, 11149, 11100, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traversal
- Leiterbreite 350 mm

Hinweis

Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,40	4,90	5,40	5,90	6,40	6,90	7,40
Standhöhe A (ca. m)	0,70	1,00	1,30	1,60	1,90	2,40	2,90	3,40	3,90	4,40	4,90	5,40
Leiterlänge L (m)	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90	6,40	7,00
Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Traversenbreite (m)	-	-	-	-	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	58x25	73x25	73x25	85x25	85x25	85x25
Gewicht (kg)	3,00	3,44	4,06	4,50	5,0	7,0	7,5	9,5	12,0	15,0	15,5	16,5
Art.-Nr.	11173	11148	11149	11100	11150	11412	11414	11416	11418	11420	11422	11424