

E-Mail: service@topleiter.de





MUNK Anlegeleiter B35 9 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m

Art. Nr.: G11100





UVP 133,28 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR





Holmbreite: 24,5 mm **Standhöhe:** 1,70 m **Arbeitshöhe:** 3,70 m

Leiterlänge: 2,80 m **Sprossen/Stufen:** 9 **Hersteller:** Munk

Trittform: Sprossen Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

Kategorie: Anlegeleiter **Tragkraft:** 150 kg





nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 E-Mail: service@topleiter.de



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: 11173, 11148, 11149, **11100**, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Traverse
- Leiterbreite 350 mm

Hinweis

Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Traverse verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)









Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,30	3,60	3,90	4,40	4,90	5,40	5,90	6,40	6,90	7,40
Standhöhe A (ca. m)	0,70	1,00	1,30	1,60	1,90	2,40	2,90	3,40	3,90	4,40	4,90	5,40
Leiterlänge L (m)	1,90	2,20	2,50	2,80	3,00	3,60	4,20	4,70	5,30	5,90	6,40	7,00
Sprossenzahl	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	22	24
Traversenbreite (m)	-	-	-	_	-	0,93	0,93	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	58x25	73x25	73x25	85x25	85x25	85x25						
Gewicht (kg)	3,00	3,44	4,06	4,50	5,0	7,0	7,5	9,5	12,0	15,0	15,5	16,5
ArtNr.	11173	11148	11149	11100	11150	11412	11414	11416	11418	11420	11422	11424