

MUNK Klapptritt beidseitig begehbar Alu natur 3 Stufen 2,73m AH

80 mm tiefe, geriffelte Stufen

Art. Nr.: G50183

355,85 €
~~UVP 584,29 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 8 kg


GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Standhöhe: 0,73 m

Arbeitshöhe: 2,73 m

Sprossen/Stufen: 3

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Kategorie: Montagetritt

Begehbarkeit: zweiseitig

Klappbarer Tritt aus Aluminium Optional mit Einhängeplattform erweiterbar (zweiter Klapptritt erforderlich).

- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Lieferbar in Alu natur oder RAL 7016 pulverbeschichtet
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Große Standfläche aus Aluminium-Warzenblech (330x475 mm) mit integriertem Griffloch
- Konische Holmführung für einen sicheren Stand
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung (nur 208 mm tief)
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Obere Trittfläche 0,33 x 0,47 m
- Holmhöhe: 73 mm
- max. Belastung: 150 kg



Arbeitshöhe A (ca. m)	2,73	2,99	2,73	2,99
Stufenanzahl	3	4	3	4
Ausführung	Alu natur	Alu natur	RAL 7016	RAL 7016
Schrittlänge (m)	0,89	1,08	0,89	1,08
Transportmaß (BxHxT, m)	0,67 x 1,07 x 0,20	0,67 x 1,33 x 0,20	0,67 x 1,07 x 0,20	0,67 x 1,33 x 0,20
Gewicht (kg)	8,7	10,4	8,8	10,5
Art.-Nr.	50183	50184	50185	50186