

## MUNK Stufen- Glasreinigerleiter mit clip-step R13 und nivello Traverse

Arbeitshöhe bis 7,00m

Art. Nr.: 3990-OX

★★★★★ (eine Bewertung)

**ab 610,95 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

  
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



**Arbeitshöhe:** 7,0 m

**Hersteller:** Munk

**Kategorie:** Glasreinigerleiter

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.steigtechnik.de/>

**Tragkraft:** 150 kg

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@munk-group.com](mailto:info@munk-group.com)

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Günzburg

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 23  
**gpsr\_manufacturer\_street:** Rudolf-Diesel-Straße

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
89312

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
MUNK GmbH



**nivello® - Leiterschuh**  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131, Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Stufen-Glasreinigerleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe Stufen mit rutschhemmenden Trittauflagen clip-step R13
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- Sichere Steckverbindung mit zusätzlichen Hakenverriegelung
- Oberleiter mit Laufrollen und abriebfestem Anlegegummi mit Keilausschnitt
- Unterleiter mit nivello® Traverse für einen extra sicheren Stand und Aufstieg (liegt lose bei)
- Stufenabstand: 263 mm
- Leiterneigung: 70°
- Maximale Belastung: 120 kg



|                              |           |           |             |         |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|
| Stufenanzahl                 | 5 + 7     | 6 + 5 + 7 | 2/6 + 5 + 7 | 3x5 + 4 |
| Arbeitshöhe (ca. m)          | 5,08      | 6,75      |             | 6,76    |
| Leiterlänge (m)              | 4,41      | 6,10      |             | 6,37    |
| Leiterbreite oben/unten (mm) | 118 / 900 |           |             |         |
| Stufentiefe /-abstand (mm)   | 80 / 263  |           |             |         |
| Holmmaß (BxH, mm)            | 25 x 73   |           |             |         |
| Tragkraft (kg)               | 120       |           |             |         |
| Gewicht (kg)                 | 15,4      | 22,1      | 25,9        | 24,4    |
| Teileliste                   |           |           |             |         |

|                                        |        |        |        |        |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12014)  | -      | -      | 1      | -      |
| 5-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12017)  | 1      | -      | -      | 1      |
| 6-stufiges Unterteil (Art.-Nr. 12011)  | -      | 1      | 1      | -      |
| 5-stufiges Mittelteil (Art.-Nr. 12012) | -      | 1      | 1      | 1      |
| 4-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12015)   | -      | -      | -      | 1      |
| 7-stufiges Oberteil (Art.-Nr. 12013)   | 1      | 1      | 1      | -      |
| Art.-Nr.                               | 040740 | 040737 | 040742 | 040741 |