

MUNK Treppe 60° inkl. einen Handlauf, 1000mm Stufenbreite, 16 Stufen

Ausladung bis 2,38m



Art. Nr.: G600336

★★★★★ (5)

2.156,40 €

~~UVP 3.599,75 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

 **unser Tipp**

BG Bau gefördert



Gewicht: 76 kg

| | | |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Senkrechte Höhe: 3,88 m | Podest: nein | Ausladung: 2,48 m |
| Neigung: 60° | Stufenbreite: 1000 mm | Sprossen/Stufen: 16 |
| Trittform: Stufen | Hersteller: Munk | Material: Aluminium |
| Kategorie: Treppen | gpsr_manufacturer_homepage: https://www.steigtechnik.de/ | gpsr_manufacturer_housenumber: 23 |
| gpsr_manufacturer_city: Günzburg | gpsr_manufacturer_postalcode: 89312 | gpsr_manufacturer_street: Rudolf-Diesel-Straße |
| gpsr_manufacturer_name: MUNK GmbH | gpsr_manufacturer_country: Deutschland | gpsr_manufacturer_email: info@munk-group.com |

Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122

- Ortsfeste Treppe aus Aluminium mit Neigung 60°
- Stufenbreite: 600 - 800 - 1000 mm
- Stufentiefe: 225mm
- Stufenausführung standardmäßig in **Aluminium geriffelt (R9)**

- Optional auch mit anderen Belägen gegen Mehrpreis erhältlich (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13- siehe Stufenbelag in Zubehör)
- Handlauf einseitig Ø 40 mm mit verschraubten Verbindungselementen serienmäßig (Höhe = 1.100 mm)
- Im Standardlieferungsumfang sind Kunststoffschuhe verbaut (Diese müssen bauseitig nicht fixiert werden)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Zwischenmaße liefern wir ohne Aufpreis
- Einfache Montage durch Lieferung in vormontierten Baugruppen inklusive Montageanleitung
- Maximale Belastung: Stufenbelastung 150 kg, Gesamtbelastung 300 kg
- Bei Treppen mit Stufenbreite 800 oder 1.000 mm ist ab 3.300 mm senkrechter Höhe eine mittige Abstützung erforderlich (gegen Mehrpreis oder bauseits)

Hinweis

- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Andere Belägen gegen Mehrpreis (Aluminium-Lochblech, Aluminium-Gitterrost eloxiert, Stahl-Gitterrost, Stahl-Lochblech und Korundbeschichtung R13)



| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe m | 0,97 | 1,21 | 1,45 | 1,69 | 1,94 | 2,18 | 2,42 | 2,66 | 2,90 | 3,15 | 3,40 |
| Ausladung m | 0,81 | 0,94 | 1,09 | 1,22 | 1,36 | 1,49 | 1,62 | 1,75 | 1,89 | 2,02 | 2,16 |
| Artikelnummern | | | | | | | | | | | |
| Stufenbreite 600/ | 600204 | 600205 | 600206 | 600207 | 600208 | 600209 | 600210 | 600211 | 600212 | 600213 | 600214 |
| Stufenbreite 800 | 600224 | 600225 | 600226 | 600227 | 600228 | 600229 | 600230 | 600231 | 600232 | 600233 | 600234 |
| Stufenbreite 1000 | 600324 | 600325 | 600326 | 600327 | 600328 | 600329 | 600330 | 600331 | 600332 | 600333 | 600334 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | 600284 | 600285 | 600286 | 600287 | 600288 | 600289 | 600290 | 600291 | 600292 | 600293 | 600294 |
|-------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|