

MUNK Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig ohne Traverse 3x10 Sprossen

Nur für bestimmungsgemäße Verwendung

Art. Nr.: G20310

468,20 €

~~UVP 768,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 21 kg

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK



Arbeitshöhe: 8,00 m

Leiterlänge: 6,98 m

Sprossen/Stufen: 10

Hersteller: Munk

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie: Schiebeleiter

Begehbarkeit: einseitig



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen

Aluminium-Schiebeleiter 3-teilig Flexibler Einsatz - Nur für bestimmungsgemäße Verwendung!

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Außenbreite 500 mm
- Sprossenabstand 280 mm
- Das aufgesetzte Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge

Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, wie gewohnt ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



Arbeitshöhe (ca. m)	6,90	8,00	9,70	10,80
Leiterlänge ausgefahren (m)	5,86	6,98	8,66	9,78
Leiterlänge eingefahren (m)	2,50	3,06	3,62	4,18
Holmhöhe (mm)	73	73	85	98
Sprossenzahl	3 x 8	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Gewicht (kg)	16,0	21,0	28,5	35,5
Artikelnummer	20308	20310	20312	20314