

## MUNK Anlegeleiter B35 6 Sprossen

Arbeitshöhe bis 8,10m



Art. Nr.: G11173

★★★★★ (28)


**67,95 €**

~~UVP 104,72 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 3 kg

**Standhöhe:** 1,00 m

**Leiterlänge:** 1,90 m

**Trittform:** Sprossen

**Kategorie:** Anlegeleiter

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.steigtechnik.de/>

**Tragkraft:** 150 kg

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
89312

**Holmbreite:** 24,5 mm

**Sprossen/Stufen:** 6

**Teilbarkeit:** 1x

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Rudolf-Diesel-Straße

**gpsr\_manufacturer\_name:**  
MUNK GmbH

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Günzburg

**Arbeitshöhe:** 3,00 m

**Hersteller:** Munk

**Material:** Aluminium

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@munk-group.com](mailto:info@munk-group.com)

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**  
23

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe (nur bei ArtNr: **11173**, 11148, 11149, 11100, 11150)
- Sicherer Stand bei Anlegeleitern über 3,0m durch Standard-Transpose
- Leiterbreite 350 mm

#### Hinweis

Anlegeleitern über 3,0 m dürfen nur dann ohne Transpose verwendet werden, wenn diese ausschließlich bestimmungsgemäß eingesetzt werden (z. B. fest eingebaut, mit Haken versehen, mit Gurt befestigt)



|                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70 | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,90 | 4,40 | 4,90 | 5,40 | 5,90 | 6,40 | 6,90 | 7,40 |
| Standhöhe A (ca. m)   | 0,70 | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,90 | 2,40 | 2,90 | 3,40 | 3,90 | 4,40 | 4,90 | 5,40 |
| Leiterlänge L (m)     | 1,90 | 2,20 | 2,50 | 2,80 | 3,00 | 3,60 | 4,20 | 4,70 | 5,30 | 5,90 | 6,40 | 7,00 |
| Sprossenzahl          | 6    | 7    | 8    | 9    | 10   | 12   | 14   | 16   | 18   | 20   | 22   | 24   |

|                      |              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|----------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Traversenbreite (m)  | -            | -     | -     | -     | -     | 0,93  | 0,93  | 0,93  | 1,20  | 1,20  | 1,20  | 1,20  |
| Holmabmessungen (mm) | 58x25        | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 58x25 | 73x25 | 73x25 | 85x25 | 85x25 | 85x25 |
| Gewicht (kg)         | 3,00         | 3,44  | 4,06  | 4,50  | 5,0   | 7,0   | 7,5   | 9,5   | 12,0  | 15,0  | 15,5  | 16,5  |
| Art.-Nr.             | <b>11173</b> | 11148 | 11149 | 11100 | 11150 | 11412 | 11414 | 11416 | 11418 | 11420 | 11422 | 11424 |