

## MUNK GFK- Stufen- Anlegeleiter mit 8 Stufen ohne Traverse

Flexibler Einsatz, geprüft auf 60.000V

Art. Nr.: G36358

**385,55 €**  
~~UVP 633,08 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 3 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 8.6 kg

|                                                                                              |                                               |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ausführung:</b> Standard                                                                  | <b>Standhöhe:</b> 1,1 m                       | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,10 m                                                                                 |
| <b>Leiterlänge:</b> 2,17 m                                                                   | <b>Splossen/Stufen:</b> 8                     | <b>Hersteller:</b> Munk                                                                                    |
| <b>Trittform:</b> Stufen                                                                     | <b>Teilbarkeit:</b> 1x                        | <b>Material:</b> GFK                                                                                       |
| <b>Kategorie:</b> Anlegeleiter                                                               | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Günzburg                                                                    |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b> MUNK GmbH                                                     | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 89312    | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.steigtechnik.de/">https://www.steigtechnik.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@munk-group.com">info@munk-group.com</a> | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 23      | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Rudolf-Diesel-Straße                                                      |

### GFK Anlegeleiter mit 80 mm geriffelten Stufen von der Munk Günzburger Steigtechnik.

- Stufen-Anlegeleiter aus GFK
- Holme und Stufen aus glasfaserverstärkten Kunststoff-Profilen (bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung mind. 10 Jahre Altersbeständigkeit)
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Ohne Füllstoffe
- Hochfeste Stufen-/Holmverbindung
- Stufenabstand: 235 mm
- Leiterbreite: 420 mm (ohne Traverse)

- Maximale Belastung: 150 kg
- Leiterneigung: 70°
- Geprüft nach EN 61478:2002 + A1 (2004), 6.5.1 Kategorie 2: 60.000 V

#### Hinweis

Produkte mit GFK-Anteil sind aufgrund ihrer Sensibilität vom Umtausch ausgeschlossen. Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.



|                      |       |              |       |       |       |       |       |
|----------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Arbeitshöhe (ca. m)  | 2,7   | 3,1          | 3,6   | 4,1   |       | 4,5   |       |
| Leiterlänge (m)      | 1,67  | 2,17         | 2,67  | 3,17  |       | 3,67  |       |
| Holmhöhe (mm)        | 73    |              |       |       |       |       |       |
| Stufenanzahl         | 6     | 8            | 10    | 12    |       | 14    |       |
| Traversenbreite (mm) | -     | -            | -     | 930   | -*    | 930   | -*    |
| Gewicht (ca. kg)     | 6,6   | 8,6          | 10,5  | 14,5  | 14,5  | 16,5  | 16,5  |
| Artikelnummer        | 36356 | <b>36358</b> | 36360 | 36372 | 36362 | 36374 | 36364 |

\*=Anlegeleitern über 3,0m dürfen ohne Traverse nur im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt werden. Ein fester Einbau/Anbau, Haken,... oder ähnliches sind zwingend erforderlich.